

S.019.MLT.018 - კარის სტანდარტი



შპს „არქი პრომოუშენ“ კარის სტანდარტი

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
S.019.MLT.018	კარის სტანდარტი
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
S – Standard	ვლადიმერ შაქარაშვილი
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
26.04.2023	TEC
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
II	TEC
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
29/01/2025	TEC; PMO; PRC; ARC;
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO; PRC; ARC;

I. შესავალი

დოკუმენტის დანიშნულება	უზრუნველყოს პროექტში გათვალისწინებული ბინის/ცეცხლმედეგი კარის შესყიდვის ერთიანი სტანდარტი
როლი	პასუხისმგებლობა
ტექნიკური ზედამხედველი	პასუხისმგებელია ტენდერის პროცესში კარის სპეციფიკაციის გადამოწმებასა და მიღებული პროდუქციის ხარისხის შემოწმებაზე

შესყიდვების სპეციალისტი	პასუხისმგებელია, თითოეული პროექტისთვის, სტანდარტთან შესაბამისი სპეციფიკაციის მქონე მასალის შესყიდვაზე
არქიტექტორი	პასუხისმგებელია პროდუქციის არქიტექტურული ელემენტებისა და სპეციფიკაციის დადასტურებაზე
პროექტის მენეჯერი	პასუხისმგებელია პროცესის სწორ კოორდინაციაზე

II. სტანდარტი

ბინის კარის ტექნიკური მახასიათებლები			
#	ტექნიკური სპეციფიკაცია	განზ	Archi-ს მინიმალური მოთხოვნა
1	კარის ბრენდი		
2	კარის მწარმოებელი ქვეყანა		
3	ცეცხლმედეგობა	წთ.	20
4	კარის ზომა	სმ.	98*220
5	ჩარჩოს ლითონის სისქე	მმ.	1.5
6	ლითონის ფურცლის სისქე ფრთაზე	მმ.	1
7	ლითონზე გადაკრული ფაქტურის MDF/PVC -ის სისქე	მმ.	სისქე min 6 მმ
8	ელასტიკური შემამჭიდროებელი (ცივი კვამლისგან)	-	კი
9	თერმო-შემამჭიდროებელი აქაფებული (ცხელი კვამლისგან)	-	კი
10	კარის ბგერითი იზოლაცია	DB	32 და მეტი
11	ზღურბლი	-	კი (სიმაღლე 30 მმ)
12	საკეტის ტიპი	-	ცილინდრული
13	საკეტის მექანიზმის ბრენდი	-	
14	საკეტის მექანიზმის მწარმოებელი ქვეყანა	-	
15	სახელების ბრენდი	-	
16	სახელების მწარმოებელი ქვეყანა	-	
17	გასაღებების რაოდენობა	ცალი	4 ცალი ზედა საკეტისთვის, 4 ცალი ქვედა საკეტისთვის.

18	დროებითი გამოყენებისთვის სარემონტო გასაღები	ცალი	3 ცალი სარემონტო გასაღები
19	სახელების ფერი/RAL კოდი	RAL	
20	კარის ჩარჩოს ფერი/RAL კოდი	RAL	MBP9187-4
21	კარის ფრთის ფერი/RAL კოდი	RAL	MBP9187-4
22	კარზე გადაკრული ფაქტურის MDF/PVC-ის ფერი/კოდი	-	MBP9187-5
23	სამონტაჟო ღიობის გაბარიტული ზომა	სმ	100x221*222
24	ღიობი ღია კარის მდგომარეობით	სმ	205*82 min
25	თბოსაიზოლაციო მასალა		XPS, EPS, ქვაბამბა
ცეცხლმედეგი კარის ტექნიკური მახასიათებლები			
#	ტექნიკური სპეციფიკაცია	განზ	Archi-ს მინ. მოთხოვნა
1	კარის ბრენდი		
2	კარის მწარმოებელი ქვეყანა		
3	ცეცხლმედეგობა	წთ.	90/45
4	კარის ზომა	სმ.	100*220
5	ჩარჩოს ლითონის სისქე	მმ.	1.5
6	ლითონის ფურცლის სისქე ფრთაზე	მმ.	0.8
7	ელასტიკური შემამჭიდროებელი (ცივი კვამლისგან)	-	კი
8	თერმო-შემამჭიდროებელი აქაფებული (ცხელი კვამლისგან)	-	კი
9	კარის ბგერითი იზოლაცია	DB	20
10	ზღურბლი	-	არა
11	შვეიცარიის/პუშ ბარის/საკეტის/სახელების მექანიზმის ბრენდი	-	
12	შვეიცარიის/პუშ ბარის/საკეტის/სახელების მწარმოებელი ქვეყანა	-	
13	შვეიცარიის/პუშ ბარის/საკეტის/სახელების ფერი/RAL კოდი	RAL	
14	კარის ჩარჩოს ფერი/RAL კოდი	RAL	Ral 7023 BETONGRAU
15	კარის ფრთის ფერი/RAL კოდი	RAL	Ral 7023 BETONGRAU

16	სამონტაჟო ღიობის გაბარიტული ზომა	სმ	102*103x221*222
17	ღიობი ღია კარის მდგომარეობით	სმ	205*82 min

[Edit](#)