

S.033.MLT.031 - კეთილმოწყობა



S.033.MLT.031
კეთილმოწყობა

შპს „არქი პრომოუშენ“ კეთილმოწყობა

დოკუმენტის ტიპი	S - სტანდარტი
დოკუმენტის #	S.033.MLT.031
დოკუმენტის სახელი	კეთილმოწყობა
დოკუმენტის ავტორი	ლევან ტაბუცაძე
დოკუმენტის დამტკიცების თარიღი	25.10.2023
ვერსიის ნომერი	I
....დოკუმენტის ბოლო ცვლილების თარიღი	
დეპარტამენტი	TEC
სამსახური	
დაკავშირებული ერთეულები/პოზიციები	TEC; ARC; PMO
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; ARC; PMO

რბილი საფარი

- რბილი საფარის მოწყობამდე შესრულდეს ბეტონის ზედაპირის მომზადება: ზედმეტი ნაწიბურებისგან და უსწორმასწორო ზედაპირისგან განთავისუფლება;
- საფარის სამონტაჟოდ მოხდეს ზედაპირის გადარეცხვა, სამონტაჟო წებოთი ფილების დაფარვა შესრულდეს სრულფასოვნად;

ფაქტურული ბეტონი

- გრუნტზე მოწყობისას არმირებული ბეტონის სისქე უნდა შეადგენდეს 10 სმ-ს;
- მიმართულება მოეწყოს მკაცრად პარალელური მიმართულებით სპეციალური ხელსაწყოთა გამოყენებით;
- გარემო კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ფაქტურის დატანა ხორციელდება დასხმიდან 3-8 სთ-ის პერიოდში (საჭირო პერიოდი განისაზღვროს შემსრულებლის მიერ);
- დეფორმაციული ჭრები შეივსოს ჰერმეტიკით;
- ბეტონის ხსნარის შემკვრივებამდე უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ტერიტორიის დაცვა;

ბეტონის/ბაზალტის ბორდიური

- კუთხე მოეწყოს 45 გრად. კუთხის დამუშავებით;
- ბეტონის ბორდიურის სიმაღლილ რეგულირება მოხდეს მასზე დატანილი მოპირკეთების ნიშნულის გათვალისწინებით (მიმდებარე ზედაპირის მოპირკეთება უნდა დაემთხვეს ბორდიურზე დატანილ ჰორიზონტალურ მანიშნებელს);
- წყობა შესრულდეს მკაცრად სწორი ხაზით.

