Jorge Gael Hernández Marcial

Ejercicio 1. Un 200 a mano

curl -v https://httpbin.org/get



Ejercicio 2. Un 404 provocado

curl -v https://httpbin.org/noexiste



Ejercicio 3. Un 500 bajo pedido

curl -v https://httpbin.org/status/500

Jorge Gael Hernández Marcial



Ejercicio 4. Métodos distintos de GET

curl -X POST -d "apodo ana" -H "Content-Type: text/plain" https://httpbin.org/post

curl -I https://httpbin.org/get



Ejercicio 5. La petición literal con netcat

printf "GET /get HTTP/1.1\r\nHost: httpbin.org\r\n\r\n" | nc httpbin.org 80

Jorge Gael Hernández Marcial



¿401 o 403? ¿Cuál es la diferencia? Se espera un 401 Unauthorized. La diferencia es que 401 indica falta de autenticación (el cliente no ha enviado credenciales válidas). Por el contrario, 403 Forbidden significa que el cliente sí está autenticado, pero carece de los permisos requeridos para acceder a ese recurso.

Manejo de errores 500 en un sistema real:

El desarrollador debe implementar captura de excepciones (try/catch) a nivel aplicativo. Si ocurre un fallo en la base de datos o lógica interna, la aplicación debe atrapar el error, escribir el detalle técnico en los archivos de log del servidor y responder al cliente con un mensaje JSON estructurado y un código amigable (como 503 Service Unavailable o 400 Bad Request según el caso), evitando exponer errores no controlados.

Métodos y códigos para la API web "LA FILA":

- Solicitar/tomar un turno: Método POST (envía datos para registrar un objeto nuevo) y código 201 Created (o 200 OK).
- Consultar el turno/fila actual: Método GET y código 200 OK.
- Cancelar un turno: Método DELETE y código 200 OK o 204 No Content