

CodeCover

Michel Meyer und Manuel Schwarz

7. Januar 2013



Inhalt

- 1 Einleitung
- 2 CodeCover allgemein
 - Einsatzzweck
 - Allgemeine Informationen
 - Installation (Eclipse)
- 3 Funktionsweise
 - Tests
 - Technische Integration
- 4 CodeCover Demo
 - Kommandozeile
 - Eclipse
- 5 Fazit



Motivation

- Softwarequalität erhöhen/verbessern
- Fehler schneller finden
- Code-Refactoring vereinfachen
- einfach zu bedienendes Tool
- evtl. IDE-Einbettung
- komfortable Bedienung



White- bzw. Glass-Box Testing

- dynamisches Testverfahren
- strukturorientiert
- genauer: kontrollflussorientiert
- Prüfung direkt am Code im Gegensatz zum Blackbox Testing
- Ziel: Möglichst hohe Überdeckung




Download und Toolinfos

- Quelle: kostenlos unter codecover.org
- letzte Version (Stand: März 2011): CodeCover 1.0.1.2 (knapp 3 MB)
- Lizenz: Eclipse Public Licence (EPL)
- Plattformen: Kommandozeile (Linux, Windows, Mac OS) sowie Eclipse- und Ant-Integration
- Programmiersprachen: Java und COBOL




Installation

- Eclipse starten
- “Help” →
“Install New
Software...”
- URL:
`http://update.code-
cover.org/
eingeben`
- CodeCover
auswählen



CodeCover aktivieren

- Rechtsklick auf gewünschtes Projekt
- CodeCover auswählen und aktivieren
- die gewünschten Kriterien auswählen






Installation (Eclipse)


Zu prüfende Klassen auswählen

- zu testende Klassen auswählen
- Rechtsklick → “Use For Coverage Measurement”



Ausführen

- Run → Run Configurations...
- Run with CodeCover auswählen
- Ausführen





Testarten

CodeCover deckt folgende Tests ab:

- Bedingungsüberdeckung
- Zweigüberdeckung
- Schleifenüberdeckung
- Anweisungsüberdeckung
- Ternärer Operator Überdeckung
- Synchronisationsüberdeckung



Benutzung

- Kommandozeile (Report erstellen)
- Eclipse (verschiedene Views + Report)
- Testfälle einfach erstellen und zusammenfassen
- Nutzen mit Ant
- Unterstützung von JUnit



Farbkodierung

- grün: komplette Abdeckung
- gelb: Teilabdeckung
- rot: wird nicht evaluiert

```
AppModel.java  FrameMain.java  HelloHighlighting.java  Main.java    
1  package main;  
2  
3  public class Main  
4  {  
5      public static void main(String[] args)  
6      {  
7          boolean a, b, c, d;  
8  
9          a = true;  
10         b = true;  
11         c = false;  
12         d = false;  
13  
14         if (a || b)  
15         {  
16             System.out.println("a == true");  
17         }  
18  
19         while ((a && b) || (c && d))  
20         {  
21             System.out.println("(a && b) || (c && d)");  
22             a = false;  
23         }  
24  
25         for (int t = 0; t < 100; t++)  
26         {  
27             if (t > 10)  
28             {  
29                 System.out.println("t > 10");  
30             }  
31  
32             if (t == 100)  
33             {  
34                 System.out.println("t == 100");  
35             }  
36         }  
37  
38  
39
```



einfaches Beispiel

DEMO



komplexes Beispiel

DEMO

SimpleJavaApp



Live Notification (1)

Live Notification wird genutzt um verschiedene Testfälle zu generieren.


Notwendige VM Argumente:

VM Argumente

- Dcom.sun.management.jmxremote
- Dcom.sun.management.jmxremote.port=1234
- Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
- Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false


Live Notification (2)

- “Live Notification”-View wählen
- “localhost” als hostname und “1234” als port eintragen
- Applikation starten
- “connect” klicken
- Testfälle generieren



Testfälle

- Erzeugte Testfälle werden gespeichert
- Auswahl treffen
- View wählen und anzeigen



Coverage View

- Zeigt den Grad der jeweiligen Überdeckung an
- hier: Anweisungsüberdeckung

Coverage


☐ Show methods with Statement Coverage <= 90.5 %

Name	Statement	Branch	Loop	Term
SimpleJavaApp	57.5 %	45.7 %	44.4 %	45.5 %
org	57.5 %	45.7 %	44.4 %	45.5 %
codecover	57.5 %	45.7 %	44.4 %	45.5 %
simplejavaapp	57.5 %	45.7 %	44.4 %	45.5 %
SimpleJavaApp	0.0 %	0.0 %	-	0.0 %
controller	51.5 %	40.8 %	33.3 %	50.0 %
model	76.5 %	44.8 %	53.3 %	43.8 %
AppFile	96.7 %	66.7 %	53.3 %	75.0 %
AppModel	57.1 %	40.9 %	-	37.5 %
AppModel	0.0 %	-	-	-
AppModelModif	-	-	-	-
addAppModelM	66.7 %	50.0 %	-	50.0 %
addBookToFile	66.7 %	50.0 %	-	50.0 %
closeFile	66.7 %	50.0 %	-	25.0 %
getAppFile	50.0 %	50.0 %	-	50.0 %
getBooksInFile	0.0 %	0.0 %	-	0.0 %
getBooksInFile	100.0 %	-	-	-
getInstance	0.0 %	0.0 %	-	0.0 %
getPathOfFile	100.0 %	-	-	-
isFileModified	100.0 %	-	-	-
loadFile	75.0 %	50.0 %	-	50.0 %
newFile	0.0 %	-	-	-
putAppFile	100.0 %	-	-	-
removeAppMod	66.7 %	50.0 %	-	50.0 %
removeBookFro	66.7 %	50.0 %	-	50.0 %
saveFile	66.7 %	50.0 %	-	50.0 %
Book	67.4 %	50.0 %	-	50.0 %
view	42.9 %	60.0 %	33.3 %	50.0 %



Correlation View

- Zeigt an, wie stark unterschiedliche Testfälle miteinander korrelieren





Zusammenfassung und Fazit

- gute Eclipse-Integration
- einfaches Generieren und Zusammenfassen von Testfällen
- verschiedene nützliche Views in Eclipse
- keine Weiterentwicklung seit fast 2 Jahren
- nur Java und COBOL werden unterstützt
- evtl. Alternativen suchen