



# Resampling Detection

Kirchner's Fast Detection Method - Forensische Analyse

Dominik Barbist, Lukas Egger

# Agenda

- ① Fall-Erinnerung** - Kartoffel-Contest Betrug
- ② Kirchner's Methode [1]** - Das "Rezept" zur Detektion
- ③ Praktische Anwendung** - Fallauflösung mit Ergebnissen
- ④ Grenzen & Lessons Learned** - Was funktioniert (nicht)?

# Der Fall: Kartoffel-Contest Betrug

## Das Problem:

- Online-Wettbewerb: Größte Kartoffel gewinnt
- Maßband als Größenreferenz
- Verdacht auf digitale Manipulation

## Betrugsmethode:

- Kartoffel vergrößern
- Maßband verkleinern
- Proportionen bleiben stimmig

## Die Herausforderung:

- Visuelle Inspektion **reicht nicht**
- Automatische Detektion **erforderlich**

## Das echte Original:



**Unmanipuliert**

## Verdächtiges Bild:



**Manipuliert?**

# Interpolations-Methoden: Einfache Algorithmen

## Nearest Neighbor Mechanismus

50	80	120	150
70	(1.3, 1.7) 100	140	170
90	130 Neuer Pixel	160	190
110	150	180	200

(0,3) (1,3) (2,3) (3,3)

### Berechnung:

1. Nächster zu (1.3, 1.7)  
→ (1, 2)
2. Wert kopieren: 130

**Ergebnis: 130**

## Bilinear Mechanismus

50	80	120	150
70	(1.3, 1.7) 100	140	170
90	130 Neuer Pixel	160	190
110	150	180	200

(0,3) (1,3) (2,3) (3,3)

### Berechnung:

Gewichte:  
 $w_1 = 0.21 \times 100 = 21.0$   
 $w_2 = 0.09 \times 140 = 12.6$   
 $w_3 = 0.49 \times 130 = 63.7$   
 $w_4 = 0.21 \times 160 = 33.6$

**Summe: 130.9**

Blockige Kanten, keine Glättung<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Bild mit Hilfe von KI erstellt

Glatte Übergänge, leichte Unschärfe<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Bild mit Hilfe von KI erstellt

## Detektierbarkeit

**Einfach zu detektieren** - erzeugen starke periodische Muster

# Interpolations-Methoden: Fortg. Algorithmen

## Bicubic Mechanismus

50	80	120	150
70	(3,3, 1,7) 100 <i>Neuer Pixel</i>	140	170
90	130	160	190
110	150	180	200

(0,3) (1,3) (2,3) (3,3)

### Berechnung:

1. 16 Pixel sammeln ( $4\times 4$ )
2. Kubische Polynome:  
 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
3. X-Interpolation
4. Y-Interpolation

**Ergebnis: 142.7**

## Lanczos Mechanismus

50	80	120	150
70	(1,8, 1,7) 100 <i>Neuer Pixel</i>	140	170
90	130	160	190
110	150	180	200

(0,3) (1,3) (2,3) (3,3)

### Berechnung:

1. Lanczos-Kernel:  
 $L(x) = \text{sinc}(x) \times \text{sinc}(x/2)$
2. Gewichte für  $4\times 4$  Pixel
3. Gewichtete Summe
4. Normalisierung

**Ergebnis: 140.1**

Sehr glatt, hochwertige Qualität<sup>a</sup>

Schärfste Details, komplexer Algorithmus<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Bild mit Hilfe von KI erstellt

<sup>a</sup> Bild mit Hilfe von KI erstellt

## Dektierbarkeit

**Schwieriger zu detektieren** - subtilere periodische Muster

# Das "Rezept": Kirchner's Fast Detection (2008)

## Warum Kirchner's Methode?

- 40x schneller als Popescu & Farid [3]
- Keine komplexe EM-Iteration notwendig
- Feste Filter-Koeffizienten
- Vergleichbare Genauigkeit

## Grundprinzip:

- ① **Input:** Verdächtiges Bild
- ② **Prozess:** Suche nach periodischen Interpolations-Artefakten
- ③ **Output:** Wahrscheinlichkeit für Resampling

# Schritt 1: Linear Prediction Filter

**Filter-Koeffizienten (fest):**

$$\alpha^* = \begin{bmatrix} -0.25 & 0.50 & -0.25 \\ 0.50 & 0 & 0.50 \\ -0.25 & 0.50 & -0.25 \end{bmatrix}$$

**Was passiert hier?**

- Jeder Pixel wird durch Nachbarn vorhergesagt
- **Echte Bilder:** Zufällige Prediction Errors
- **Interpolierte Bilder:** Periodische Muster in Errors

**Prediction Error:**

$$e(i,j) = p(i,j) - \sum_{k,l} \alpha_{k,l}^* \cdot p(i+k, j+l)$$

**Warum feste Koeffizienten?**

- Interpolation erzeugt periodische Artefakte *unabhängig* von den exakten Koeffizienten
- Massive Beschleunigung

# Schritt 2: P-Map Generation

## Contrast Function:

$$p(i,j) = \lambda \cdot \exp\left(-\frac{|\mathbf{e}(i,j)|^\tau}{\sigma}\right)$$

## Parameter:

- $\lambda = 1$  (Normalisierung)
- $\sigma = 1$  (Schwellwert)
- $\tau = 2$  (Kontrast-Exponent)

## Was macht die P-Map?

- Kleine Errors → Hohe P-Map Werte
- Große Errors → Niedrige P-Map Werte
- Verstärkt periodische Muster

## Ergebnis:

- Interpolierte Bereiche zeigen periodische P-Map
- Echte Bereiche zeigen zufällige P-Map

# Schritt 3: Spektralanalyse & Peak Detection

## Fourier Transform:

$$P_f = \text{DFT}(p)$$

## Cumulative Periodogram:

$$C(f) = \frac{\sum_{0 < f' \leq f} |P(f')|^2}{\sum_{0 < f' \leq f_{max}} |P(f')|^2}$$

## Decision Criterion:

$$\delta' = \max_f |\nabla C(f)|$$

## Peak Detection Logic:

- Periodische P-Map → Scharfe Peaks im Spektrum
- Zufällige P-Map → Gleichmäßiges Spektrum

## Automatische Detektion:

- Maximum des Gradienten im Cumulative Periodogram
- Schwellwert  $\delta'_T$  für Klassifikation
- $\delta' > \delta'_T$  → Resampled
- $\delta' \leq \delta'_T$  → Original

# Fallauflösung: Analyseergebnisse

# Visualisierung: P-Maps & Spektren

# Grenzen der Methode

## Kritische Einschränkungen

- **JPEG-Kompression** (Qualität < 95)
- **Kleine Skalierungsfaktoren** (< 1.05)
- **Downsampling** schwieriger als Upsampling
- **Texturreiche Bilder** (False Positives)

## Was funktioniert gut

- **Unkomprimierte Bilder** (TIFF)
- **Upsampling > 1.1x**
- **Hochqualitative JPEG** ( $Q > 95$ )
- **Homogene Bildbereiche**

# Fazit & Praktische Relevanz

## Praktische Empfehlungen

- ① Verwende multiple forensische Methoden parallel
- ② Prüfe Bildqualität und Kompression vorab
- ③ Berücksichtige Bildinhalt (Textur vs. homogene Bereiche)
- ④ Interpretiere Ergebnisse als Wahrscheinlichkeiten, nicht Wahrheiten

## Lessons Learned

- Methode ist ein **Indiz**, kein Beweis
- Muss mit anderen forensischen Methoden kombiniert werden
- Expertenwissen für Interpretation notwendig
- Anti-Forensik-Methoden können Detektion umgehen [2]

# Quellen

- [1] Matthias Kirchner. "Fast and reliable resampling detection by spectral analysis of fixed linear predictor residue". In: *Proceedings of the 10th ACM workshop on Multimedia and security. MM&Sec '08*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Sept. 2008, pp. 11–20. ISBN: 978-1-60558-058-6. DOI: 10.1145/1411328.1411333. URL: <https://doi.org/10.1145/1411328.1411333> (visited on 06/01/2025).
- [2] Matthias Kirchner and Rainer Bohme. "Hiding Traces of Resampling in Digital Images". In: *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 3.4 (Dec. 2008), pp. 582–592. ISSN: 1556-6013. DOI: 10.1109/TIFS.2008.2008214. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/4668368/> (visited on 06/04/2025).
- [3] A.C. Popescu and H. Farid. "Exposing digital forgeries by detecting traces of resampling". In: *IEEE Transactions on Signal Processing* 53.2 (Feb. 2005), pp. 758–767. ISSN: 1941-0476. DOI: 10.1109/TSP.2004.839932. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1381775> (visited on 06/01/2025).

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Fragen?

### Kirchner's Fast Resampling Detection

*InterpoLIE-tion - Catching lies through interpolation analysis*

Dominik Barbist, Lukas Egger