

首页 > 程序开发 > Web开发 > Jsp > 正文

JSP2.0规范指令，JSP自动导入包，JSP四大作用域讲解

2017-12-16 11:37:47

0条评论

来源：lw12014100338的博客

收藏

我要投稿

在JSP 2.0规范中共定义了三个指令：

page指令

Include指令

taglib指令:在JSP页面中导入JSTL标签库。替换jsp中的java代码片段

JSP会自动导入以下的包：

```
import java.lang.*;

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

import javax.servlet.jsp.*;
```

静态包含：把其它资源包含到当前页面中。

```
<%@ include file="/include/header.jsp" %>
```

动态包含：

两者的区别：翻译的时间段不同

文章

推荐

- [软考详解---三范式](#)
- [OGGrep进程启动遇到sys.dbms_streams_](#)
- [参数化查询但未提供该参数（将null插入](#)
- [DBA字符集管理（一）](#)
- [DS之求解二叉树的叶子结点和深度](#)
- [Sentinel-Redis命令参考](#)
- [错误0xc0202009:数据流任务1:SSIS错误](#)
- [mydumper备份脚本](#)

点击排行

- [JSP详细篇——EL表达式（一）](#)
- [你的Jsp页面有黄×么，有黄色问号么?M](#)
- [JSP中如何通过JSP调用类（.java）中的方](#)
- [jsp循环遍历后台List结果的三种常用方](#)
- [jsp+servlet+jdbc实现对数据库的增删改](#)
- [html或jsp实现打印三种方法](#)
- [JSP_通过表格显示数据库的信息](#)
- [jquery为动态添加元素添加事件](#)

前者: 在翻译时就把两个文件合并

后者: 不会合并文件, 当代码执行到include时, 才包含另一个文件的内容。

jsp九大内置对象

request 请求对象 类型 javax.servlet.HttpServletRequest 作用域 Request

response 响应对象 类型 javax.servlet.SrvletResponse 作用域 Page

pageContext 页面上下文对象 类型 javax.servlet.jsp.PageContext 作用域 Page

session 会话对象 类型 javax.servlet.http.HttpSession 作用域 Session

application 应用程序对象 类型 javax.servlet.ServletContext 作用域 Application

out 输出对象 类型 javax.servlet.jsp.JspWriter 作用域 Page

config 配置对象 类型 javax.servlet.ServletConfig 作用域 Page

page 页面对象 类型 javax.lang.Object 作用域 Page

exception 例外对象 类型 javax.lang.Throwable 作用域 page

四大作用域

PageContext : pageConext 存放的数据在当前页面有效。开发时使用较少。

ServletRequest: request 存放的数据在一次请求(转发)内有效。使用非常多。

HttpSession: session 存放的数据在一次会话中有效。使用的比较多。如: 存放用户的登录信息, 购物车功能。

ServletContext: application 存放的数据在整个应用范围内都有效。因为范围太大, 应尽量少用

forward()和redirect()

forward():

容器中控制权的转向，是服务器内部重定向

他是直接读取url中的内容显示，所以地址栏地址不会变

其request值不变

更高效、便于隐藏实际链接

redirect() :

告诉客户端，重新发送请求链接，地址栏显示转发后的地址

等于客户端会发送两次request

若要请求跳转别的服务器资源，只能用此

Request范围的对象，能被forward访问，不能被redirect访问

点击复制链接 与好友分享!

回本站首页



相关TAG标签

JSP

指令

导入包

作用域

上一篇：[部署好Hadoop环境后，在slave机上运行jps看不到Datanode的进程怎么解决？](#)

下一篇：[jsp请求servlet地址时返回的中文为乱码问题如何解决？](#)

相关文章

[JSP JTDS连接SQLServer 2000](#)

[jsp:include 与 @include 区别](#)

[JSP循环输出Session中的所有值](#)

[jsp中如何调用dwr](#)

[使用JSP生成验证码](#)

[从Servlet到JSP，从Model1到Model2](#)

[简单的JSP分页显示](#)

[详解JSP](#)

[jsp页面包含Struts2 的action](#)

[Jsp&servlet面试题](#)

热门专题推荐

[python](#)

[div+css](#)

[css教程](#)

[html5](#)

[html教程](#)

[jquery](#)


[Android SDK](#)

[php](#)

[mysql](#)

[oracle](#)

图文推荐




用jsp编写一个99乘法



JSP与Servlet的关系



Web应用之JSP+打war包



Myeclipse将Jsp默认编

登录

来说两句吧...

还没有评论, 快来抢沙发吧!

红黑联盟正在使用畅言

[关于我们](#) | [联系我们](#) | [广告服务](#) | [投资合作](#) | [版权申明](#) | [在线帮助](#) | [网站地图](#) | [作品发布](#) | [Vip技术培训](#) | [举报中心](#)

版权所有: 红黑联盟--致力于做实用的IT技术学习网站