







## JS中使用JSTL

转载 2013年12月13日 15:06:23 标签:jstl / js

**1750** 

jst1的标签会转化为服务器端的代码执行,而js代码则在客户端执行。

要在js中使用jstl并不是直接将jstl的value赋值给一个js的变量,而是要在jstl的value上加上"",比如一个从服务器端返回的数据可以这样赋值给js的变量。

#### Java代码

• var result = "\${result}";

转自http://gaogengzhi.iteye.com/blog/701851

如果js脚本在jsp文件中,用el表达式有效果 alert("\${msgs.addFullName}");

注意: alert的时候,要把el表达式用引号引起来如果是单独的js文件,el表达式是不起作用的, EL表达式是在服务端执行的,服务端执行完成后再传给客户端的,js是在客户端执行的,el在js前就被执行了把引入的外部js改为jsp文件,然后在jsp页面中引入〈script src=\'#\'" /script〉在完全是js的jsp文件中,在执行的时候会出现乱码〈%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%〉可解决乱码然后在jsp页面中引入myjs.jsp,

<script src=\'#\'" type="text/javascript"></script> 但是如果js文件有创建html, 就会出现错误, 比如document.create
Element\_x\_x('<option>' );即使转义后

document.createElement\_x\_x('<option&#62;'); 也没有效果 , 在解析的时候, 会创建

document.createElement\_x\_x('<html><option>');使用时候不识别的标识符.

可以直接使用document.createElement\_x\_x('option') 火狐不支持select.options.appendChild(option), IE支持 select.appendChild(option) IE和Firefox都支持火狐不支持option.innerText="test",

为兼容 改写为option.innerHTML="test"



关注

LzwGlory

原创粉丝喜欢评论1721396593

等级: **147万** + 访问量: 147万+ −

积分: 1万+ 排名: 686

广告

他的最新文章

更多文章

java的深拷贝与浅拷贝

什么是死锁及死锁产生条件和解决办法

redis原子性读写操作之LUA脚本和watch 机制

编写自己rpc框架——java rpc的实现

Netty 实现聊天功能

#### 文章分类

java 209篇

2018/3/31 JS中使用JSTL - CSDN博客



写下你的评论…

#### JS中使用JSTL标签



gbg19881206 2013-05-30 15:58:56 🕮 8389

JS中使用JSTL标签 只要把jstl标签放到内就可以使用,解析过程是jsp先去服务器端取数据(解析jstl),然后返回生成js文件. 具体没研 究,有空再研究吧,有点忙...

## js和jstl标签混用,太强大了!



yingfeng612 2016-07-25 10:58:04 🕮 11808

//初始状态对指标进行赋值 \$(document).ready(function(){ var indicatorId = "\${item.indicatorId}"; ...

#### JSP动态选择复选框(通过JSTL实现)



friendan 2013-06-18 21:00:51 🕮 13516

我有两篇与此类似的文章,有兴趣的童鞋不妨参考一下: http://blog.csdn.net/friendan/article/details/9122949 // JSP动 杰选择单...

### js中引用JSTL 的实现



KrautCoffee 2007-06-22 18:05:00 🕮 1816

var e tp=new Array();

var e\_tplink=new Array();

## 在is文件中使用jstl标签



i277699931 2015-07-26 11:54:41 🚇 2645

js文件名设置成: loginScript2.js.jsp ( 后缀为.jsp) 然后写入: 最后写function方法: function register() { docum...

### 在javascript文件中使用jstl标签



xiaovu411502 2009-11-09 15:26:00 🕮 6760

jsp	14篇
servlet	7篇
el	2篇
jstl	5篇
•	
	展开~

#### 文章存档

2018年3月		12篇
2018年2月		8篇
2018年1月		2篇
2017年12月		10篇
2017年11月		4篇
2017年10月		5篇
	展开~	

#### 他的热门文章

springMVC produces属性含义

39015

javaSwing的JTextField自动补全

38457

Navicat Premium for Mac 11.1.8 免费 中文破解版下载

**21963** 

解决InvalidDataAccessApiUsageExcept ion: Executing an update/delete query 今天看到同事harry\_duan写的一个js文件,感觉挺有意思。目地是在js文件中使用jstl的fmt:message 1.在资源文件中定义消息 err ors.message1=error xxxxx...

### javascript 模板 javascript-jstl



下载地址: http://code.google.com/p/javascript-jstl/downloads/list 功能: 1. 支持el表达式 2. 支持javas...

#### JS 中 使用EL & JSTL 取值



2012-04-08 18:19:48 

7454

JS 中 也可以使用EL& JSTL var step = ""; switch(step) { case "0": .................. de...

## js中使用jstl问题



wyvfwm 2011-07-22 11:55:08 🕮 4634

如果js脚本在jsp文件中,用el表达式有效果 alert("\${msgs.addFullName }");注意:alert的时候,要把el表达式用引号引起来如果 是单独的js文件, el表达式是不起作...

## js中使用jstl中得到的值



http://blog.csdn.net/a5489888/article/details/8467833 jstl的标签会转化为服务器端的代码执行,而js代码则在客户端执行。

## js中使用jstl中的值



AlbertFly 2016-07-13 15:08:26

\$(".bm-bim-load").click(function() { var name="\${projectItem.prjName}"; alert(name); ...

#### JS中使用JSTL



a137268431 2013-12-13 15:06:23 🕮 1750

**15743** 

springMVC 前台向后台传数组

**11104** 

Spring HtmlUtils把HTML编码转义,可 将HTML标签互相转义

**10921** 

mvc:view-controller

**10812** 

Mac os x下几款mysql客户端

**10620** 

hibernate中用hql怎么执行delete的sql语

**10565** 

java.sql.SQLException: connection hol der is null

**10528** 

#### 联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

**2**400-660-0108

🖣 QQ客服 🔘 客服论坛

※ 百度 ©1999-2018 CSDN版权所有 京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

jstl的标签会转化为服务器端的代码执行,而js代码则在客户端执行。 的变量,而是要在jstl的value上加上"...

要在js中使用jstl并不是直接将jstl的value赋值给一个js

北京互联网违法和不良信息举报中心

### js中使用jstl中得到的值



loveyue19890719 2016-02-26 17:22:57 🕮 162

JSP页面嵌入JAVA代码: request.setAttribute("subshopAdmin", subshopAdmin); %> JSP中获取session中的值:\${subs...

### jstl和jsp脚本变量相互访问



linshutao 2012-02-08 15:58:21 4470

1.jsp脚本访问jstl标准动作的变量,可以通过隐式的范围变量来获取,对于页面作用域的变量,可以通过pageContext.getAttribu te()来获取,也可以通过动作来获取: ...

## html jstl嵌套jquery代码



dcb ripple 2016-07-26 20:43:20 🕮 1178

在使用中通常会遇到在使用jstl的时候如何使用 jquery中的数据,如何在jstl 标签中 配合EL表达式使用jquery呢? 我的方式很 笨,很傻,此处直接上一小段代码: ...

## jsp,js,el,jstl相互之间变量引用



q316753267 2017-01-18 10:36:16 🕮 2822

js中使用el表达式: var contextPath = "\${contextPath}"; js中使用jsp定义的变量: function out() { ...

### js el jstl list 循环



lazy ting 2017-08-21 14:08:24 🕮 229

需要在is中获取从Controller传过来的list集合,通过循环遍历找到对应的值,赋值到指定input框中 刚开始做法: for (var h = 0; h < gradesize; h++)...

#### JSP 标准标签库(JSTL)与java代码段<%%>与js结合使用

在jsp中使用c标签,定义了nowYear与nowMonth,其值为页面中复选框选中的年份与月份。由于java段中无法使用EL表达式\${x xx}, 需要使用pageContext获取: String...



# jstl使用及问题



在使用jstl时 需要的jar包jstl.jar 和standard.jar 只需要在jsp页面引入标签库 不需要把相关的tld复制到WEB-INF下 因为jstl的所有 的tld文件都在standa...

## jsp中使用JSTL的jar包





