

request中参数（parameter）和属性（Attribute）的区别



0

2017年02月05日 17:36:53

标签：request / parameter / attribute

3319

在JAVA WEB开发中经常遇到获取请求参数的值和在request对象中set或者get属性，初学者往往容易混淆，那么二者之间关系

如何呢？下面是个人的总结：



- **来源不同**： 参数（parameter）是从客户端（浏览器）中由用户提供的，若是GET方法是从URL中提供的，若是POST方法是从请求体（request body）中提供的；
属性（attribute）是服务器端的组件（JSP或者Servlet）利用request.setAttribute（）设置的
- **操作不同**： 参数（parameter）的值只能读取不能修改，读取可以使用request.getParameter()读取；
属性（attribute）的值既可以读取亦可以修改，读取可以使用request.getAttribute(),设置可使用request.setAttribute()
- **数据类型不同**： 参数（parameter）不管前台传来的值语义是什么，在服务器获取时都以String类型看待，并且客户端的参数值只能是简单类型的值，不能是复杂类型，比如一个对象。
属性（attribute）的值可以是任意一个Object类型。

共同点

二者的值都被封装在request对象中。

原文：http://xiebh.iteye.com/blog/1006324



shadon178

原创

28

粉丝

2

喜欢

3

评论

1



等级： 博客 3

访问量：2万+

积分：525

排名：9万+

广告

| 博主最新文章

[更多文章](#)

事务概述

Java程序猿学Python之Import语句

ArrayList循环遍历并删除元素的陷阱

LockSupport的park和unpark操作

Dump文件分析

| 文章分类

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

X

[查看更多>>](#)

从小白到AI工程师的学习经验分享

这是转型AI的励志故事，从非科班到拿下阿里云栖一等奖，他经历的坑足够你学习100天！以下为他的正文分享，你可以清晰地看到他趟过的每一个坑，希望借他的肩，让你勇敢前行。

12522

[查看更多>>](#)

0

目前您尚未登录，请 [登录](#) 或 [注册](#) 后参与评论

spring -- @ModelAttribute注解



m0_37479246 2018年01月10日 16:39 957

注解@ModelAttribute可以被用于访问由过滤器或拦截器创建的、预先存在的请求属性 例1：请求预先存在的属性。先用@ModelAttribute定义预先存在的属性 @ModelAttribute...

HttpServletRequest Attribute 和 Parameter 的区别

Attribute 和 Parameter 的区别（1）HttpServletRequest类有setAttribute()方法，而没有setParameter()方法（2）当两个Web组...



JIESA 2016年02月26日 16:26 2859

Request中Attribute 和 Parameter 的区别



hejjunlin 2014年07月17日 22:09 4524

Attribute 和 Parameter 的区别（1）HttpServletRequest类有setAttribute()方法，而没有setParameter()方法（2）当两个We

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

C/OC/C++

1篇

JavaScript

6篇

Oracle

1篇

Redis

2篇

[展开](#)

文章存档

2018年3月

10篇

2018年2月

1篇

2017年9月

1篇

2017年7月

1篇

2017年2月

2篇

2017年1月

1篇

[展开](#)

博主热门文章

JavaScript中undefined和is not defined异常

12556

request中参数（parameter）和属性（Attribute）的区别

3317

String在编译时和运行时的不同

638

[登录](#)[注册](#)

attribute与parameter区别



SayGoodbyeToYou 2013年06月02日 13:55 8124

request.getParameter取得Web客户端到web服务端的http请求数据(get/post)，只能是string类型的，而且HttpServletRequest没有对应的setPara...

jsp中request.getParameter和request.getAttribute之间的区别



Web组件之间为转发关系时，转发源会将要共享 request范围内的数据先用setAttribute将数据放入到HttpServletRequest对象中，然后转发目标通过 getAttribu...



igus_17 2012年07月16日 21:26 10049



request 中Parameter(参数) 和Attribute(属性)区别

HttpServletRequest类既有getAttribute()方法，也由getParameter()方法，这两个方法有以下区别： (1) HttpServletRequest...



javasunjava 2011年11月25日 13:19 782

JS直接从request.Attribute取值



wang3532930 2016年06月02日 17:00 4168

Servlet中的代码： request.setAttribute("methodId", method); request.setAttribute("infos",infos); request...

request属性 request.getAttribute()



hippoppower 2008年04月14日 15:58 45748

一、request.getParameter() 和request.getAttribute() 区别 (1) request.getParameter()取得是通过容器的实现来取得通过类似post , g...

私有锁对象模式

586

Java多线程之读写锁经典案例

572

浮点型数据精度丢失问题

545

ArrayList使用小结

529

Java之Exception

486

Java延迟初始化的2种经典模式

455

联系我们



请扫描二维码联系客服

webmaster@csdn.net

400-660-0108

QQ客服 客服论坛

关于 招聘 广告服务 百度

©1999-2018 CSDN版权所有

京ICP证09002463号

经营性网站备案信息

网络110报警服务

中国互联网举报中心

北京互联网违法和不良信息举报中心

场景：在SpringMVC3.x 中一个http 请求被controller handler处理的时候，需要将请求中的某些参数根据特定的逻辑生成一些特定的数值供每个controller handl...

 liu251 2012年11月30日 10:28  4677

【JSP开发】Attribute 和 Parameter 的区别

 u013517797 2015年02月02日 16:04  1645

Attribute 和 Parameter 的区别（1）HttpServletRequest类有setAttribute()方法，而没有setParameter()方法（2）当两个...



浅谈Servlet中的Attribute,Parameter,InitParameter的区别

我们在使用Servlet的时候，必然会用到它的doPost和doGet方法，他们都有一样的参数HttpServletRequest request这个参数，我们经常会用到这个参数的getAttribu...

 xuexueenen 2014年01月13日 00:34  1821

如何修改request的parameter的几种方式

 xieyuooo 2012年12月28日 17:03  34997

这篇文章仅仅用来参考，本身不想写，request之所以不想让你修改parameter的值，就是因为这个东西一般不然改，有人问我为什么不让我改，表面上说我只能说这属于篡改数据，因为这个使用户的请求数据，如...

spring关于重新设置request参数问题

 ilywhax 2016年01月12日 14:04  2337

spring的拦截器无法重新装饰request，所以想要在spring拦截器上实现目前本人还没找到方法。可以在filter过滤器上面进行重新request装饰，继承HttpServletRequest...

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册



[Servlet]HttpServletRequest的请求参数、标头、编码

1. HttpServletRequest的主要作用： 1) 前面我们已经非常熟悉了，就是在服务器收到请求后创建该对象并将有关请求的所有信息都分解保存在HttpServletRequest的各个字段中供Se...

 Lirx_Tech 2015年10月26日 16:04  4991

request.setAttribute()用法

 lipr86 2016年12月16日 16:41  482

request.setAttribute()用法 假设有两个jsp页面，jsp1和jsp2。 JSP1代码 String [] test=new String[2]; test[0]="1"; tes...



request 中Parameter(参数) 和Attribute(属性)区别

HttpServletRequest类既有getAttribute()方法，也由getParameter()方法，这两个方法有以下区别： (1) HttpServletRequest...

 qq_36557815 2017年12月17日 18:20  34

常见的Request属性汇总

 lzy_168 2013年10月10日 15:01  1783

Request Information JSP Request Method: Request URI: Request Protocol: Servlet path: Path ...

常用request对象的属性

 yw1688 2015年03月23日 22:38  891

AbsolutePath: AbsoluteUri: Authority: Fragment: ...

servlet里面关于属性和参数的对比

 zerodshei 2017年04月16日 18:59  783

servlet里面参数和属性的区别

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册



一个通过反射改变request的请求参数的方法



comliu

2007年04月26日 17:51

5050

现在在做的项目需要用一個WebWork拦截器从request的请求参数中读取一些数据并把它们从parameterMap中remove掉。一开始这样写：Map requestParams=request...



0

