Cahier de recherche

Photogranulométrie : étude du jeu de données *Photogranulometry*, benchmark et conception d'un modèle

Document de travail — 21 octobre 2026

1 Cadre du projet

Contexte. Le jeu *Photogranulometry* (Plante St-Cyr et al., FRDR, DOI 10.20383/103.01316) associe des photographies de sols de la région de Montréal à leurs courbes granulométriques, obtenues par tamisage mécanique (14 tamis, de 80 µm à 80 mm, selon l'article de données [8]). Il comporte 12 714 images pour 321 échantillons, prises à l'état humide et à l'état sec, en 8192×5464 pixels. Plusieurs images d'un même échantillon partagent donc la même courbe de référence.

Objectif général. Comprendre et documenter ce jeu, établir un benchmark reproductible des approches de photogranulométrie, analyser les causes d'échec des modèles existants, puis concevoir et évaluer un modèle de prédiction de courbe granulométrique à partir d'images.

Rôle de ce document. Il définit la méthode de travail (sections 2 et 3), fournit un catalogue de pistes de recherche (section 4) et décrit comment en tirer une question centrale (section 5). Il ne fixe aucun choix méthodologique à l'avance : métriques, représentation de la cible et architectures sont des *résultats* des phases de revue (phases 4 et 5) et sont consignés dans le registre de la section 7.

Contrainte de stockage. Selon l'article de données [8], le jeu dépasse 425 Go ; l'objectif est de le ramener sous 200 Go sans supprimer de photographies. La taille réelle est à mesurer en phase 1.

2 Principes directeurs

- **Éviter la fuite de données.** La fuite est une cause majeure d'irreproductibilité dans les travaux d'apprentissage automatique appliqués aux sciences ; une taxonomie en huit types et des fiches de modèle (*model info sheets*) existent [1], prolongées par la liste de contrôle REFORMS [2]. Ici, toutes les images d'un même échantillon physique restent dans la même partition, le jeu de test est figé, et aucune décision de conception n'est prise avec lui.
- **Ne pas confondre images et échantillons.** Les 12 714 images ne sont pas 12 714 échantillons indépendants : le nombre d'images donne une impression trompeuse de la quantité d'information disponible.
- **Mesurer la variance.** Une comparaison fiable tient compte de la variance due au découpage des données, à l'initialisation et aux hyperparamètres [3].
- **Documenter le jeu comme un résultat de recherche.** Fiches de données (*datasheets*) [4] et métadonnées lisibles par machine (Croissant) [5].
- **Conduire les revues de littérature de façon systématique et traçable.** PRISMA 2020 [6] et, pour l'informatique, SEGRESS [7].
- **Écrire le protocole avant les expériences**, versionner code, configurations et résultats, consigner aussi les résultats négatifs.

- **Vérifier la nouveauté.** Une question peut être intéressante sans être nouvelle : la nouveauté s'établit par la littérature et par la comparaison avec les méthodes existantes.

3 Déroulement : dix phases

Chaque phase suit le même format. Aucune durée n'est imposée (section 6).

Phase 1 — Acquisition, stockage et organisation

Objectif Disposer d'une copie complète, vérifiée et reproductible du jeu.

Tâches Télécharger via Globus. Contrôler l'intégrité (sommes de contrôle) et établir un manifeste (fichier, taille, empreinte). Conserver la copie brute en lecture seule, séparée des données dérivées (arborescence brut / intermédiaire / traité). Sauvegarder sur un second support. Tenir un journal de provenance (source, DOI, date, version) et noter les versions des outils. Mesurer le volume réel. Analyser les noms de fichiers (numéro d'échantillon, type, nombre de plateaux, numéro d'image, état humide ou sec) pour produire le manifeste et vérifier la correspondance avec le fichier Excel des courbes et les images de calibration. Compter les images réellement présentes : l'article annonce 12 714 images, mais son résumé français indique 12 745.

Livrables Données organisées, manifeste, script de téléchargement et de vérification.

Sortie Toute donnée dérivée se régénère depuis le brut par script ; l'intégrité est vérifiée.

Phase 2 — Inventaire des usages possibles

Objectif Cartographier de façon exhaustive ce que le jeu permet de faire.

Tâches Parcourir le catalogue de la section 4 et le compléter par la littérature sur des jeux voisins. Construire une matrice usage $\times$ données requises (images, courbes, métadonnées, états humide/sec). Évaluer faisabilité, intérêt scientifique et risques.

Livrables Matrice des usages et priorisation justifiée.

Sortie Périmètre de l'étude décidé et consigné.

Phase 3 — Compréhension et documentation du jeu

Objectif Connaître le jeu en profondeur et le documenter à un niveau publiable (axe 1).

Tâches Analyse exploratoire (images par échantillon, couverture granulométrique, états, métadonnées, valeurs manquantes). S'appuyer sur la description déjà fournie par les auteurs (banc d'essai, calibration par marqueurs ArUco, trois types d'échantillons : en vrac, artificiels, à la cuillère fendue) plutôt que de la refaire, et concentrer l'effort sur ce qu'elle ne couvre pas : contenu réel du fichier Excel (la page du dépôt mentionne aussi un essai à l'hydromètre, que l'article ne décrit pas), images manquantes à l'état humide ou sec, évolution du protocole au fil de la collecte (10 puis 5 photos par plateau), regroupement des plateaux d'un même échantillon. Audit de qualité : cohérence image/courbe, doublons, flou, exposition. Rédiger une fiche de données et des métadonnées lisibles par machine. Vérifier la licence et les conditions de redistribution *avant* toute publication sur Kaggle ; si c'est permis, publier en citant la source et son DOI. Contacter les auteurs en cas d'anomalie.

Livrables Fiche de données, rapport d'audit, version Kaggle (si autorisée).

Sortie Questions D1–D10 traitées. *Résultat publiable : note sur le jeu de données.*

Phase 4 — Revue systématique des approches existantes

Objectif Recenser les approches de photogranulométrie de façon traçable et vérifier, pour chaque question du catalogue, ce qui existe déjà.

Tâches Rédiger le protocole de revue avant la recherche : questions, sources et requêtes, critères d'inclusion et d'exclusion. Extraire dans une grille : tâche, données et séparation, cible, modèle, perte, métriques, protocole de validation, résultats, disponibilité du code, risque de fuite. Tenir un diagramme de flux de sélection. Amorcer la grille avec les travaux cités par les auteurs du jeu [8] (SediNet, GRAINet, SandSnap, Duhaime et al. 2021, thèse de Manashti 2022, Soranzo et al. 2025) ; cette liste ne remplace pas la recherche systématique. Poursuivre une veille continue.

Livrables Protocole, table d'extraction, carte des approches, état de l'art par axe.

Sortie La liste des approches à reproduire découle de la revue.

Phase 5 — Métriques et protocole de comparaison

Objectif Choisir, sur preuves, la manière de comparer les architectures (axe 10).

Tâches Extraire les métriques et protocoles des études retenues ; recenser d'autres familles de mesures pour comparer des courbes ou distributions et pour les grandeurs géotechniques ; analyser leurs propriétés (échelle, sensibilité aux fines, lecture physique) ; tester leur accord sur de vraies prédictions. Définir les découpages (par échantillon), répétitions et tests statistiques. Rédiger le protocole avant toute expérience.

Livrables Tableau comparatif des métriques, protocole écrit et versionné.

Sortie Protocole validé et figé avant la phase 6.

Phase 6 — Implémentation et comparaison des approches

Objectif Obtenir un benchmark fiable et reproductible (axes 3 et 10).

Tâches Reproduire chaque approche fidèlement d'abord (si possible, retrouver les résultats publiés sur le jeu d'origine), puis l'évaluer sous le protocole commun. Répéter avec plusieurs graines et découpages pour estimer la variance. Donner le même budget de réglage à chaque méthode. Rapporter intervalles de confiance et tests. Renseigner la fiche de modèle et la liste REFORMS.

Livrables Code, configurations, résultats bruts, tableaux de comparaison.

Sortie *Résultat publiable : article de benchmark.*

Phase 7 — Analyse approfondie des échecs

Objectif Comprendre pourquoi les modèles existants échouent (axes 1, 9 et 11).

Tâches Analyser les erreurs par échantillon et par tranche (granulométrie, état, résolution, qualité d'image). Examiner visuellement meilleurs et pires cas. Séparer les causes possibles : étiquette, ambiguïté de l'image, représentation de la cible, perte, modèle, protocole. Formuler des hypothèses falsifiables et les tester par des expériences contrôlées. Estimer le bruit irréductible. Ne jamais utiliser le test pour concevoir.

Livrables Catalogue des modes d'échec avec preuves.

Sortie Chaque mode d'échec est classé : cause confirmée, hypothèse, ou non élucidé.

Phase 8 — Conception du modèle

Objectif Dériver des idées de modèle des échecs observés (axes 2 à 5 et 8 à 9).

Tâches	Pour chaque mode d'échec, rassembler des pistes issues de la littérature et du catalogue. Transformer chaque idée en hypothèse, prédiction mesurable et expérience minimale (fiche de la section 5). Tenir un registre priorisé (gain attendu, coût, risque, nouveauté). Tester une idée à la fois pour pouvoir attribuer les gains.
Livrables	Registre d'hypothèses et plan d'expériences.
Sortie	Plan ordonné validé.

Phase 9 — Implémentation, analyse et correction

Objectif	Itérer jusqu'à un modèle dont les gains sont démontrés.
Tâches	Boucle : version minimale, test sur validation, ablation, analyse d'erreurs, correction. Comparer toujours au meilleur modèle antérieur sous les mêmes conditions. Consigner les échecs. Limiter les accès au jeu de test.
Livrables	Modèle, ablations, journal d'expériences.
Sortie	Critère d'arrêt atteint : gain supérieur à la variance, ou plateau documenté.

Phase 10 — Consolidation et itération

Objectif	Établir la portée des résultats et rédiger (axes 6 à 9 et 12 à 13).
Tâches	Généralisation (autres jeux, conditions), robustesse, courbe d'apprentissage, calibration et incertitude. Décider d'une nouvelle itération selon les résultats. Remplir la liste REFORMS, publier code, configurations et poids. Rédiger, faire relire par une personne extérieure, choisir la cible de publication.
Livrables	Manuscrit et dépôt public.
Sortie	Limites énoncées. *Résultat final : article complet.*

4 Catalogue de questions de recherche

Ce catalogue regroupe treize axes de questions possibles, de la préparation des images à la validité physique des prédictions. Il constitue une réserve de pistes, non un programme à traiter intégralement. Chaque question reste à valider par la revue de littérature (phase 4), car rien ne permet de présumer qu'elle demeure non résolue. La colonne *Statut* sert à noter, au fil du travail, si la question est déjà traitée, retenue ou écartée.

Axe 1 — Compréhension et qualité du jeu de données

Avant d'améliorer un modèle, il faut savoir ce que les données lui permettent réellement d'apprendre. L'article de données [8] documente déjà une partie des questions D3, D4, D9 et D10 (protocole photographique, états humide et sec, calibration, noms de fichiers) ; il s'agit de les vérifier sur les données, non de les redécouvrir.

Réf.	Question de recherche	Statut
D1	Quelle est la diversité réelle des sols représentés dans le jeu de données ?	
D2	Les 12 714 images apportent-elles toutes des informations nouvelles, ou certaines sont-elles très redondantes ?	
D3	Quelle est la variabilité des photographies d'un même échantillon ?	
D4	Les images humides et sèches contiennent-elles des informations complémentaires ?	
D5	La qualité visuelle des images est-elle corrélée aux erreurs de prédiction ?	
D6	Certaines classes de sols ou certaines plages granulométriques sont-elles sous-représentées ?	

Réf.	Question de recherche	Statut
D7	Les mesures de laboratoire sont-elles suffisamment précises et cohérentes pour servir de références ?	
D8	Quelle part des erreurs observées provient des images, des mesures de référence ou du modèle ?	
D9	Les métadonnées de prise de vue contiennent-elles des informations utiles à la prédiction ?	
D10	Le protocole photographique introduit-il des biais systématiques dans le jeu de données ?	

Axe 2 — Réduction de résolution et compression des images

Cet axe est pertinent pour l'objectif de réduire le volume du jeu sans supprimer de photographies. Il permet de formuler un objectif quantitatif : trouver le meilleur compromis entre volume de stockage, coût de calcul et erreur granulométrique.

Réf.	Question de recherche	Statut
R1	Jusqu'à quelle résolution peut-on réduire les images sans dégrader significativement les prédictions ?	
R2	La compression JPEG conserve-t-elle suffisamment les contours et les textures des grains ?	
R3	À qualité visuelle comparable, quel format offre le meilleur compromis entre taille et précision ?	
R4	La résolution optimale est-elle différente pour les sols grossiers et les sols fins ?	
R5	Le redimensionnement global est-il moins performant que le découpage en tuiles ?	
R6	Quelle taille de tuile (256, 512, 1024 pixels ou davantage) est la plus adaptée ?	
R7	Le chevauchement entre tuiles améliore-t-il les prédictions en préservant les grains situés aux frontières ?	
R8	Une stratégie multi-échelle combinant image globale et tuiles locales est-elle supérieure à une seule résolution ?	
R9	Peut-on réduire le volume des données de 50 %, 70 % ou 80 % tout en maintenant une précision acceptable ?	
R10	La réduction de résolution modifie-t-elle davantage la prédiction de la fraction fine que celle de la fraction grossière ?	

Axe 3 — Architectures de vision par ordinateur

La question est de déterminer quelle représentation visuelle permet le mieux de prédire une distribution granulométrique. Une comparaison rigoureuse exige les mêmes échantillons d'entraînement et de test, des procédures d'optimisation comparables et les mêmes métriques.

Réf.	Question de recherche	Statut
A1	Un CNN classique peut-il prédire la courbe granulométrique avec une précision satisfaisante ?	
A2	Un Vision Transformer préentraîné est-il plus performant qu'un CNN entraîné sur le même jeu de données ?	
A3	DINOv2 extrait-il des caractéristiques pertinentes pour la granulométrie, alors qu'il n'a pas été préentraîné spécifiquement sur cette tâche ?	
A4	L'apprentissage par transfert est-il préférable à un entraînement depuis zéro ?	

Réf.	Question de recherche	Statut
A5	Le fine-tuning de DINOv2 apporte-t-il un gain suffisant pour justifier son coût de calcul ?	
A6	Une architecture hybride CNN–Transformer combine-t-elle efficacement les détails locaux et le contexte global ?	
A7	L'architecture DINOv2 + ABMIL est-elle plus efficace qu'une régression directement appliquée aux caractéristiques d'une image entière ?	
A8	Un modèle fondé sur la segmentation des grains est-il plus précis qu'un modèle apprenant directement à prédire la courbe ?	
A9	La fusion de plusieurs architectures apporte-t-elle une amélioration significative par rapport au meilleur modèle individuel ?	
A10	Les performances supplémentaires des modèles les plus complexes justifient-elles leur consommation de mémoire, de temps et de calcul ?	

Axe 4 — Représentation des grains et mécanismes d'attention

Cet axe cherche à comprendre comment le modèle exploite les différentes régions d'une photographie. Les cartes d'attention aident à interpréter les prédictions, mais ne constituent pas à elles seules une preuve d'explication causale.

Réf.	Question de recherche	Statut
V1	Le modèle apprend-il réellement les caractéristiques des grains, ou exploite-t-il des indices indirects, comme le fond ou l'éclairage ?	
V2	Les caractéristiques de forme sont-elles plus informatives que les caractéristiques de texture ?	
V3	L'attention permet-elle d'identifier les zones les plus utiles à la prédiction granulométrique ?	
V4	Les tuiles contenant les grains les plus grossiers sont-elles plus informatives que celles contenant surtout des particules fines ?	
V5	La fusion des caractéristiques de plusieurs tuiles améliore-t-elle la prédiction par rapport à une moyenne simple ?	
V6	Le modèle bénéficie-t-il de l'ordre spatial des tuiles ou seulement de leur contenu visuel ?	
V7	La segmentation explicite des particules améliore-t-elle l'apprentissage des caractéristiques visuelles ?	
V8	Peut-on combiner les caractéristiques apprises par le réseau avec des mesures géométriques explicites des grains ?	

Axe 5 — Formulation mathématique de la prédiction

Axe reliant apprentissage profond, analyse numérique, optimisation et modélisation. La cible n'est pas une classe unique mais une courbe de pourcentages passants aux différentes ouvertures de tamis. Si P_i désigne le pourcentage passant au tamis d'ouverture d_i, avec $d_1 < \cdots < d_N$, la courbe doit vérifier

$$0 \leq P_i \leq 100, \qquad P_1 \leq P_2 \leq \cdots \leq P_N,$$

puisqu'un pourcentage passant ne peut pas diminuer lorsque l'ouverture augmente. Ces contraintes peuvent être intégrées à la représentation de sortie ou à la fonction de perte.

Réf.	Question de recherche	Statut
M1	Faut-il prédire directement les pourcentages passants ou les fractions massiques entre tamis successifs ?	
M2	Une fonction de perte classique, comme l'erreur quadratique moyenne, est-elle adaptée à la courbe granulométrique ?	
M3	Une fonction de perte pondérée améliore-t-elle les prédictions dans les plages granulométriques les plus importantes ?	
M4	Comment garantir mathématiquement que les pourcentages prédits restent entre 0 et 100 % ?	
M5	Comment imposer la monotonie de la courbe granulométrique ?	
M6	La prédiction des fractions entre tamis, suivie d'une reconstruction cumulative, est-elle plus stable que la prédiction directe de chaque pourcentage passant ?	
M7	Peut-on intégrer des contraintes physiques dans la fonction de perte plutôt que dans l'architecture ?	
M8	Une formulation probabiliste permet-elle de mieux représenter la diversité des courbes possibles pour une image donnée ?	
M9	Comment définir une fonction objectif qui équilibre l'erreur moyenne, les erreurs sur les fractions fines et la cohérence physique ?	
M10	Peut-on construire une borne théorique ou empirique sur l'erreur de prédiction en fonction de la qualité de l'image et de la variabilité des échantillons ?	

Axe 6 — Généralisation à de nouveaux sols

Un modèle peut réussir sur des échantillons qu'il connaît indirectement et échouer sur de nouveaux sols. Les questions G2 et G3 exigent des données locales indépendantes ; le jeu seul ne permet pas d'y répondre définitivement.

Réf.	Question de recherche	Statut
G1	Les performances restent-elles bonnes lorsque tous les échantillons de test sont absents de l'entraînement ?	
G2	Un modèle entraîné sur des sols canadiens généralise-t-il à des sols provenant d'autres régions ?	
G3	Les caractéristiques visuelles des sols latéritiques béninois diffèrent-elles suffisamment pour nécessiter une adaptation ?	
G4	Combien d'échantillons locaux sont nécessaires pour adapter un modèle préentraîné ?	
G5	Le fine-tuning avec peu de données locales est-il plus efficace que l'entraînement complet ?	
G6	Les méthodes d'adaptation de domaine permettent-elles de réduire l'écart de performance entre régions ?	
G7	Un modèle reste-t-il fiable sur des sols dont les caractéristiques sont éloignées de celles de son jeu d'entraînement ?	
G8	Peut-on prédire la performance attendue d'un modèle sur une nouvelle région à partir des différences entre les distributions d'images ?	
G9	Un modèle entraîné sur des images sèches peut-il fonctionner sur des images humides, et inversement ?	
G10	Une stratégie d'apprentissage actif permet-elle de sélectionner les nouveaux échantillons de laboratoire les plus utiles pour améliorer le modèle ?	

Axe 7 — Robustesse aux conditions de prise de vue

Cet axe s'intéresse à la stabilité du modèle lorsque les conditions réelles changent. La taille apparente d'un grain dépend aussi de l'échelle de l'image : une méthode robuste doit distinguer autant que possible les variations dues au sol de celles dues à l'acquisition.

Réf.	Question de recherche	Statut
B1	Quelle est l'influence de l'éclairage sur les prédictions ?	
B2	La variation de la distance caméra–sol affecte-t-elle fortement la précision ?	
B3	Comment le modèle réagit-il aux changements de balance des blancs, de contraste et de netteté ?	
B4	Les augmentations de données permettent-elles de réduire la sensibilité aux variations visuelles ?	
B5	Les images humides nécessitent-elles un modèle spécifique, ou un modèle commun peut-il apprendre les deux états ?	
B6	Une calibration géométrique est-elle nécessaire pour obtenir des résultats fiables avec différents appareils ?	
B7	Le modèle reste-t-il performant sur des images prises avec un smartphone différent de celui utilisé lors de l'entraînement ?	
B8	Comment détecter les images trop floues ou mal exposées avant la prédiction ?	
B9	Les techniques de normalisation des couleurs améliorent-elles la robustesse ou suppriment-elles des informations utiles ?	
B10	Quel niveau de variation des conditions photographiques peut-on tolérer avant que l'erreur dépasse un seuil défini ?	

Axe 8 — Quantité de données et efficacité de l'apprentissage

Le jeu comprend beaucoup d'images mais un nombre bien plus limité d'échantillons indépendants. Un protocole avec plusieurs tailles de sous-ensembles permet de tracer une courbe d'apprentissage et de répondre à une question pratique : faut-il investir dans la collecte de données ou dans l'amélioration du modèle ?

Réf.	Question de recherche	Statut
E1	Quelle est la quantité minimale d'échantillons nécessaire pour obtenir des performances satisfaisantes ?	
E2	Les performances augmentent-elles proportionnellement au nombre d'images ou atteignent-elles un plateau ?	
E3	Est-il préférable d'ajouter de nouveaux échantillons de sols ou de nouvelles photographies des sols déjà connus ?	
E4	Un modèle préentraîné permet-il d'obtenir de bons résultats avec peu de données étiquetées ?	
E5	L'apprentissage semi-supervisé peut-il exploiter des images supplémentaires sans courbe granulométrique associée ?	
E6	Des données synthétiques réalistes peuvent-elles améliorer la prédiction sur des sols réels ?	
E7	L'apprentissage actif peut-il réduire le nombre d'analyses de laboratoire nécessaires ?	
E8	Comment les performances évoluent-elles lorsque l'on entraîne le modèle avec 10 %, 25 %, 50 %, 75 % et 100 % des échantillons disponibles ?	
E9	Une sélection intelligente des échantillons est-elle plus efficace qu'un tirage aléatoire ?	
E10	Quelle quantité de données faut-il pour améliorer la prédiction des fractions granulométriques les plus rares ?	

Axe 9 — Incertitude, fiabilité et détection des erreurs

En ingénierie, une prédiction précise en moyenne ne suffit pas : il faut aussi savoir quand le modèle risque de se tromper. Une piste consiste à comparer les erreurs de prédiction à la largeur des intervalles de confiance ou de prédiction, pour vérifier que l'incertitude annoncée reflète les risques réels.

Réf.	Question de recherche	Statut
U1	Peut-on associer un intervalle d'incertitude à chaque pourcentage passant prédit ?	
U2	Les estimations d'incertitude correspondent-elles réellement aux erreurs observées ?	
U3	Les ensembles de modèles améliorent-ils la fiabilité des prédictions ?	
U4	Le modèle peut-il détecter un sol qui ne ressemble pas aux données d'entraînement ?	
U5	Les images de mauvaise qualité sont-elles associées à une incertitude plus élevée ?	
U6	Peut-on détecter les courbes granulométriques anormales avant leur utilisation ?	
U7	Comment choisir un seuil à partir duquel le modèle doit recommander une analyse de laboratoire ?	
U8	Peut-on distinguer l'incertitude liée aux données de celle liée au modèle ?	
U9	Les incertitudes sont-elles plus importantes pour certaines ouvertures de tamis que pour d'autres ?	
U10	Un modèle moins précis mais mieux calibré en incertitude est-il plus utile qu'un modèle légèrement plus précis mais excessivement confiant ?	

Axe 10 — Métriques d'évaluation et protocoles expérimentaux

Une amélioration apparente peut provenir d'un mauvais découpage des données ou d'une métrique mal choisie : cet axe concerne la validité des conclusions. Toutes les images associées à un même échantillon physique doivent rester dans la même partition, et les comparaisons tiennent compte du fait que plusieurs photographies peuvent partager exactement la même courbe de référence.

Réf.	Question de recherche	Statut
P1	Quelle métrique décrit le mieux l'erreur d'une courbe granulométrique complète ?	
P2	La MAE, la RMSE et les erreurs intégrées sur la courbe conduisent-elles aux mêmes classements de modèles ?	
P3	Les métriques existantes accordent-elles suffisamment d'importance aux erreurs sur les fractions fines ?	
P4	Quel découpage des données donne une estimation réaliste de la généralisation à de nouveaux sols ?	
P5	Les différences de performance entre deux modèles sont-elles statistiquement significatives ?	
P6	Les performances restent-elles stables lorsque la séparation entraînement–test change ?	
P7	Les résultats sont-ils reproductibles avec plusieurs graines aléatoires ?	
P8	Quelle est la sensibilité des performances aux hyperparamètres ?	
P9	Les résultats sont-ils comparables aux méthodes classiques de prédiction granulométrique ?	
P10	Comment séparer l'amélioration réelle du modèle de celle due au prétraitement des images ?	

Axe 11 — Relation entre image et réalité physique

Axe sans doute le plus fondamental sur le plan scientifique : la photographie ne mesure pas directement la distribution massique, elle fournit une projection visuelle d'un matériau tridimensionnel. Même un réseau très performant ne peut pas récupérer avec certitude une information non identifiable à partir de l'image ; il faut alors déterminer quelles hypothèses ou mesures supplémentaires sont nécessaires.

Réf.	Question de recherche	Statut
F1	Dans quelles conditions une image contient-elle suffisamment d'information pour identifier une courbe granulométrique ?	
F2	Deux sols ayant des courbes granulométriques différentes peuvent-ils produire des images presque indiscernables ?	
F3	Quel est l'effet de la superposition des particules sur la prédiction ?	
F4	Les particules cachées ou enfouies créent-elles un biais systématique ?	
F5	La forme des grains permet-elle de mieux estimer la distribution massique que leur taille apparente seule ?	
F6	Peut-on exploiter la densité des particules ou leur composition minéralogique pour améliorer les prédictions ?	
F7	Comment les fines particules, difficilement visibles sur les photographies, influencent-elles les erreurs ?	
F8	Une représentation 3D apporte-t-elle des informations réellement utiles par rapport à une image 2D ?	
F9	Peut-on combiner les informations d'une image avec la masse totale de l'échantillon ou d'autres mesures physiques ?	
F10	Existe-t-il une limite intrinsèque à la précision d'une prédiction fondée uniquement sur une photographie ?	

Axe 12 — Optimisation du stockage et du coût de calcul

Cet axe porte sur le compromis entre précision, ressources informatiques et facilité de déploiement. Il peut donner lieu à une étude expérimentale rigoureuse : à précision comparable, quel pipeline est le moins coûteux en temps, mémoire et stockage ?

Réf.	Question de recherche	Statut
C1	Quel compromis entre résolution, compression et précision est le plus intéressant ?	
C2	Est-il plus efficace d'entraîner directement un modèle ou de pré-calculer les caractéristiques avec DINOv2 ?	
C3	Combien de temps faut-il pour traiter chaque échantillon selon la stratégie retenue ?	
C4	Quelle quantité de mémoire GPU est nécessaire selon la taille des tuiles et le nombre de tuiles par image ?	
C5	La précision peut-elle être conservée avec un modèle plus léger ?	
C6	La quantification du modèle réduit-elle suffisamment le coût d'inférence sans dégrader sensiblement les résultats ?	
C7	Le calcul des caractéristiques peut-il être réparti entre plusieurs sessions GPU sans compromettre la reproductibilité ?	
C8	Quelle est la stratégie de cache la plus efficace pour éviter de relire continuellement les images depuis un stockage distant ?	
C9	Quel est le coût de traitement d'un nouvel échantillon, depuis la photographie jusqu'à la courbe prédite ?	
C10	Peut-on concevoir une chaîne complète fonctionnant sur un ordinateur modeste ou un appareil mobile ?	

Axe 13 — Déploiement et utilisation pratique

Ces questions concernent la transformation du modèle en outil exploitable. Elles sont utiles si l'objectif final comprend une application concrète, et ne remplacent pas la validation scientifique du modèle.

Réf.	Question de recherche	Statut
I1	Peut-on développer une application qui prédit une courbe granulométrique à partir d'une photographie prise sur le terrain ?	
I2	Quelles contraintes faut-il imposer au protocole de prise de vue pour garantir des résultats fiables ?	
I3	Le modèle peut-il vérifier automatiquement qu'une photographie respecte les conditions nécessaires ?	
I4	Peut-on associer la prédiction à une estimation de confiance compréhensible par un technicien ?	
I5	Quel temps de réponse est acceptable pour une utilisation sur le terrain ?	
I6	Comment intégrer les résultats dans un rapport géotechnique sans présenter une estimation comme une mesure certifiée ?	
I7	Le modèle peut-il être recalibré au fil de nouvelles analyses de laboratoire ?	
I8	Une application fonctionnant hors connexion est-elle envisageable ?	
I9	Dans quelles conditions le système peut-il réellement réduire le nombre d'analyses classiques nécessaires ?	
I10	Quel protocole de validation serait nécessaire avant une utilisation dans des décisions de construction ?	

5 Choisir la question centrale

Le choix ne repose pas sur la nouveauté apparente des méthodes. Une question retenue combine une lacune scientifique identifiable, une hypothèse testable et des moyens réalistes de la vérifier. L'objectif est de sélectionner une question centrale, quelques questions secondaires et des hypothèses testables expérimentalement.

Fiche d'évaluation d'une question. Pour chaque question envisagée, la fiche précise :

1. ce qui a déjà été réalisé, notamment sur le jeu lui-même (revue, phase 4) ;
2. les limites explicitement reconnues par les auteurs des travaux existants ;
3. les résultats de référence à reproduire ;
4. les expériences qui démontreraient une amélioration réelle (hypothèse, prédiction mesurable, critère de réfutation) ;
5. les données et ressources nécessaires, ainsi que les risques.

Pistes candidates (ordre non significatif). Les directions suivantes, tirées du catalogue, sont à départager par la revue et la fiche ci-dessus.

- **Résolution et conservation de l'information.** Jusqu'à quel niveau réduire résolution et volume sans dégrader la prédiction ? Données publiques ; expériences de compression, redimensionnement et tuiles. Limite : une simple comparaison de tailles et de modèles est insuffisante sans analyse des erreurs par classe granulométrique. (Axes 2, 12.)
- **Modélisation mathématique de la courbe.** Les contraintes physiques imposées à la sortie améliorent-elles précision et cohérence ? Régression directe, prédiction de fractions et reconstruction cumulative. (Axe 5.)
- **Apprentissage multi-échelle.** La combinaison d'informations globales et de détails locaux améliore-t-elle la prédiction par rapport à une résolution unique ? (Axes 2, 3, 4.)

- **Généralisation aux sols béninois.** Adapter un modèle entraîné sur des sols canadiens à des sols béninois avec peu d'échantillons mesurés. Exige de nouvelles données locales et des mesures de référence de qualité. (Axe 6.)
- **Fiabilité et incertitude.** Identifier les situations où une prédiction n'est pas assez fiable : estimation d'incertitude, détection hors distribution, seuils de rejet. (Axe 9.)

6 Tenir dans la durée

- **Résultats publiables intermédiaires** : note sur le jeu (après la phase 3), article de benchmark (après la phase 6), article complet (après la phase 10). Chaque étape a une valeur propre ; un retard n'annule pas le travail accompli.
- **Journal de recherche** court et quotidien : ce qui a été fait, observé, décidé.
- **Revue hebdomadaire** d'une demi-heure : avancement, décisions à prendre, blocages.
- **Durée maximale par phase** à fixer ; en cas de dépassement, réduire le périmètre plutôt que prolonger.
- **Tout versionner** (code, configurations, protocole, résultats) et sauvegarder.

Dépendances entre phases

Phase	Dépend de	Résultat intermédiaire
1	—	Données vérifiées
2	1	Périmètre
3	1	Note sur le jeu, version Kaggle
4	2	État de l'art
5	4	Protocole figé
6	3, 5	Article de benchmark
7	6	Catalogue d'échecs
8	4, 7	Plan d'expériences
9	8	Modèle démontré
10	9	Article complet

Les phases 2 à 4 peuvent se chevaucher ; la revue (phase 4) se poursuit en tâche de fond jusqu'à la rédaction.

7 Registre des décisions ouvertes

Décision	S'appuie sur	Phase
Périmètre : tâches visées, jeu seul ou plusieurs jeux	Matrice des usages	2
Publication d'une version sur Kaggle	Licence et conditions du dépôt FRDR	3
Approches à reproduire	Revue systématique	4
Métriques et protocole de comparaison	Revue, analyse des propriétés	5
Question centrale et questions secondaires	Fiches d'évaluation (section 5)	4–8
Représentation de la cible, architecture, perte	Analyse des échecs	8
Critères d'arrêt des itérations	Variance mesurée	9
Revue ou conférence visée	Résultats obtenus	10
Calcul disponible (matériel, budget)	Ressources	1

Références

[1] S. Kapoor, A. Narayanan. *Leakage and the Reproducibility Crisis in Machine-Learning-Based Science*. arXiv :2207.07048 (publié dans *Patterns*, 2023).

[2] S. Kapoor et al. *REFORMS : Reporting Standards for Machine Learning Based Science*. arXiv :2308.07832.

[3] X. Bouthillier et al. *Accounting for Variance in Machine Learning Benchmarks*. MLSys 2021, arXiv :2103.03098.

[4] T. Gebru et al. *Datasheets for Datasets*. 2021.

[5] *Croissant : A Metadata Format for ML-Ready Datasets*. arXiv :2403.19546.

[6] M. J. Page et al. The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews. *Int. J. Surg.* 88 :105906, 2021.

[7] B. Kitchenham, L. Madeyski, D. Budgen. SEGRESS : Software Engineering Guidelines for REporting Secondary Studies. *IEEE Trans. Softw. Eng.* 49(3) :1273–1298, 2023.

[8] T. Plante St-Cyr, F. Duhaime, J.-S. Dubé, S. Grenier. *Dataset of soil images with corresponding particle size distributions for photogranulometry*. GeoManitoba 2025, arXiv :2506.17469. Jeu de données *Photogranulometry*, FRDR, DOI 10.20383/103.01316.