

Bossage pour conduit échappement Indaten de type 3

Boss for Exhaust Indaten pipe Type 3

BRBLA121PEPA005DP		
	Rev. A	

Page 1 sur 2

ELEMENT STANDARD

PRINCIPALES UTILISATIONS

MAIN USES

Piquage sur conduits Echappement en Indaten Stitching on exhaust Indaten pipe

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE SHIP POTENTIAL APPLICABILITY

Passengers Military Methanier Passagers Militaire Méthanier Rapide High speed craft

Tous navires All ships

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS

No document

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Acier Noir P235 GH P235 GH Steel

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Bossage suivant dimensions définit sur le

plan.

Boss following dimensions defined on

the plane.

Dimensions en mm

DN	Diamètre extérieur	Filetage	Masse (Kg)	REFERENCE OBJET
15	40	1/2 gaz cyl	1.2	5000002243

Bossage orientable de 45 à 135°

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE

FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE

SUPPLIER

Avec document défini par le B.E.

(dans ce cas, le document désiré sera indiqué sur la

commande)

With document defined by the design office

(in this case, the required document will be indicated on the

order)

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

Resp. Standardisation

B. Abguillerm

Sans / No agreement

Resp. Fonction Technique M. HAMON

Le

ETAT DE CONDITIONNEMENT CONDITIONNING STATUS

COLISAGE

PACKAGING

Rev. A: M. Chauvel (le 23/05/14) Création du document.

FOURNISSEUR / REFERENCE

SUPPLIER / REFERENCE

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

