

MATERIEL STANDARD MATERIAL STANDARD

RACCORD AERAULIQUE MALE NON ISOLE MALE / FEMELLE TOLE D'ACIER GALV.

AIR COUPLING INSERT MALE /FEMALE UNINSULATED GALV.PLAT STEEL

B.57.14.A1.04

REV C

Page 1/1

Rev: B

Apprv: R .GREGOIRE


Check:

Design

Le 26/11/07

JP PENHOAT

Rev .B : : Updating of harmonization standard with Finland. Rév. C : Changement de logo et de copyright



Référence objet France	Référence objet Finlande	D1/D2	L	Masse
Référence objet Fr	Material N° Finland			Weight
		mm	mm	kg
52141008	9313345	100/80	20	0,10
52141208	9313346	125/80	50	0,10
52141210	9313347	125/100	30	0,20
52141610	9313348	160/100	50	0,30
52141612	9313349	160/125	35	0,30
52142010	9313350	200/100	70	0,40
52142012	9313351	200/125	60	0,40
52142016	9313352	200/160	40	0,40
/	9313896	250/125	90	0,60
52142516	9313897	250/160	70	0,60
52142520	9313899	250/200	45	0,50

MATIERE

-acier galvanisé

MATERIAL

-galvanized steel

Info:

Info:

Le contenu technique de ce standard est équivalent au standard Finlandais: MST931-024

The technical content of this standard is equivalent to the Finland standard MST931-024

TRAITEMENT DE SURFACE

SURFACE TREATMENT

CARACTERISTIQUES

-Extrémités male/femelle Joint d'étanchéité en caoutchouc

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le

fournisseur

CHARACTERISTICS -Male / female ends Watertight rubber gasket

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIAL WITH APPROVAL type approbation

- Without

MATERIEL AVEC APPROBATION Approbation de

- Without

- Sans

- Sans

TYPE SUPPLIER

FOURNISSEURS

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

-EN 1506

-EN 1506

COMMENTAIRE

COMMENTARY -