





	REHAUSSE COUDEE POUR DALOT DEPORTE EN ACIER INOX. A EMBOITEMENT Ø 150 <i>BENT UPPER PART FOR PUSH-FIT STAINLESS STEEL SCUPPER Ø 150</i>		SC4A5247 SC4A5282								
	STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD		REV B								
	Page 1										
PRINCIPALES UTILISATIONS Dalotage cabines : jonction arrière de bloc		MAIN USES <i>Scuppering of cabins: junction of service space</i>									
APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE <table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table>		Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide	SHIP POTENTIAL APPLICABILITY <table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>LNG Tanker</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table>		Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft
Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide								
Passengers	Military	LNG Tanker	High speed craft								
DOCUMENTS DE REFERENCE TU.64.15.A5 (dalots)		REFERENCE DOCUMENTS TU.64.15.A5 (scuppers)									
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Acier inoxydable		MATERIAL / SURFACE TREATMENT Stainless steel									
CARACTERISTIQUES TYPE « BM 499 15011 01 S » Masse : 1.57 kg		CHARACTERISTICS « BM 499 15011 01 S » TYPE Weight: 1.57 kg									
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  5000001237 </div> <div>+</div> <div style="text-align: center;">  SA024640 </div> <div>+</div> <div style="text-align: center;">  5000001239 </div> </div> <p style="text-align: center;">= 5000001192 / Repère : <u>P421ARU1</u></p>											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  5000001237 </div> <div>+</div> <div style="text-align: center;">  SA024640 </div> <div>+</div> <div style="text-align: center;">  5000010108 </div> </div> <p style="text-align: center;">= 5000010124 / Repère : <u>P421ARU3</u></p>											
DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> Sans - None		FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> Blücher (BM)									
MATERIEL AVEC APPROBATION - Type d'approbation <i>MATERIAL WITH APPROVAL - Type of approval</i> Sans - None		NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE STANDARD</i> -									
Coord. Standardisation : R. GREGOIRE Le 23/01/2017		Resp. Fonction Technique : B. ABGUILLERM Le 23/01/2017									
Rév. B (P. GUEGAN) le 23/01/2017 : Ajout solution pour bouchon avec sortie Ø20											

**REHAUSSE COUDEE POUR DALOT DEPORTE
EN ACIER INOX. A EMBOITEMENT Ø 150**
BENT UPPER PART FOR PUSH-FIT STAINLESS
STEEL SCUPPER Ø 150

SC4A5247
SC4A5282

REV **B**

Page 2

