

PRINCIPALES UTILISATIONS

Traversée de pont et de cloison et
habillage de capacités pour tuyauterie en
plastique suivant 601T001.

MAIN USES

Deck and bulkhead penetrations and capacity
mounting for **plastic** piping Following 601T001.

**REPERE CAT :
T7**

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

- 1 = Fourreau : B5251A110
- 2 = Tube : A1112A110
- 2 = Manchette coudée :
R=3 D (DN25 à 65) tube : A1112A110
R=1.5 D (DN80 à 300) Courbe + tube :
B5121A150 + A1112A110
- 3 = Bride : B5211A102 (PN 16)
B5211A101 (PN 10)
- 4 = Manchon à serrer : B5231A506

REFERENCE DOCUMENTS

- 1 = Sleeve : B5251a110
- 2 = Pipe : A1112A110
- 2 = Bended spool piece :
R=3 D (ND25 à 65) pipe : A1112A110
R=1.5 D (ND80 à 300) Bend + pipe :
B5121A150 + A1112A110
- 3 = Flange : B5211A102 (NP 16)
B5211A101 (NP 10)
- 4 = Clamping fitting : B5231A506

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Acier noir
- Acier carboweld 11P
- Acier galvanisé

MATERIAL / TREATMENT SURFACE


- Steel
- Carboweld 11P steel
- Hot dip galvanized steel.

CARACTERISTIQUES

- Jonction par bride ou manchon à
serrer
- Prévoir les soudures des 2 cotés pour
les zones humides, voir A01DDIV1

CHARACTERISTICS

- Junction by flange or
clamping fitting
- Welding previous of 2
sides for the humid
zone, see A01DDIV1



Longueur développée réglementaire = 900 mini /
regulatory unfolded length = 900 mini

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH
APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

**FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE**
- non imposé

**NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM**

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**
*DELIVERY AND
CONDITIONNING STATUS*

Resp.Standardisation :
R. GREGOIRE
Le 26/08/13

Resp.Fonction Technique :
B ABGUILLERM
26/08/13

Rév. : F (JP PENHOAT) .Mise à jour dimension L3 dans tableau et du
nota page 2/2.

| DN | Découpure ØC | Tube PVC | Manchette | L2 | L3 | L4 | Masse en kg | Référence objet |
|-----|-----------------|----------|------------|-----|-----|-----|----------------|--------------------|
| 25 | 35 | 32 | 33.7x4.5 | 300 | 500 | 350 | 2.91 | SA013896 |
| 32 | 44 | 40 | 42.4x5 | 300 | 500 | 350 | 4.07 | SA013897 |
| 40 | 50 | 50 | 48.3x5 | 300 | 500 | 350 | 4.81 | SA013898 |
| 50 | 62 | 63 | 60.3x4.5 | 300 | 500 | 350 | 5.54 | SA013899 |
| 65 | 78 | 75 | 76.1x5 | 300 | 500 | 350 | 7.58 | SA013900 |
| 80 | 91 | 90 | 88.9x5.6 | 300 | 500 | 350 | 10.35 | SA013901 |
| 100 | 117 | 110 | 114.3x5.6 | 300 | 500 | 350 | 13.89 | SA013902 |
| 125 | 142 | 140 | 139.7x5 | 300 | 500 | 350 | 14.88 | SA013903 |
| 150 | 171 | 160 | 168.3x4.5 | 349 | 500 | 350 | 23.17 | SA013904 |
| 200 | 222 | 200 | 219,1x6,3 | 382 | 500 | 350 | 29.96 | SA039897 |
| 250 | 276 | 280 | 273x6,3 | 383 | 500 | 381 | 44.04 | SA042250 |
| 300 | 327 | 315 | 323.9x7.10 | 457 | 500 | 457 | 56.20 | SA042251 |

Pour le montage de la manchette par rapport à la cloison, au pont , au sol flottant et à l'isolation ; voir recueil de traversées 601T001 du navire concerné /

For the mounting of sleeve against the bulkhead ,the deck,the floating floor and the insulation, see collection 601T001 of concerned ship.