

TENUE POMPIER FIREGUARD SUIT

0.92.11.B3.00

REV. B

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

PRINCIPALES UTILISATIONS

Vêtement de protection contre la chaleur pour pompiers

MAIN USES :

Protection clothes to radiant and ambient heat for firefighters.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE

Fibres textile aluminisées 680gr/mq résistantes au feu – imperméabilisées (eau)

MATERIAL

Aluminised rayon fibre 680 gr /, fire proof and water proof

CARACTERISTIQUES :

La veste a un grand col, des poignets élastiques et est fermée par une fermeture à rabat et attache au niveau du cou. Le pantalon est élastique et s'ajuste en fonction de la taille. Le bas du pantalon est attaché par des pattes de serrage.

Poids : 0.680 kg


CARACTERISTICS :

The jacket has a stand up collar, elasticized cuffs, and is closed by a zip covered by a flap with touch and close fastening to the front and neck. The trousers have an elastic halter and adjuster to facilitate fitting a wide range of wearers. The lower leg is tightened with touch and close Straps.

Weight : 0.68 kg

Designation Materiel	Référence article
TENUE POMPIER	SA038372

DESCRIPTION/ DESCRIPTION		
COULEUR/COLOR	gris	Gray
TAILLE/SIZE	Taille unique	Only ONE



DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

Certificat de conformité + approbation de type
CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
Certificate of type approval

AGREMENT SOCIETES DE CLASSIFICATION :

Oui

CLASSIFICATION SOCIETES AGREEMENT :

Yes

FOURNISSEUR / REFERENCE

Non imposé / Sans
SUPPLIER / REFERENCE
No Imposed / Without

NORME DE REFERENCE

EN 469, EN 531 + A1,
EN 1486, ISO 15538

ETAT DE LIVRAISON

DELIVERY STATUS

COLISAGE

PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT

CONDITIONNING STATUS

Resp Standardisation
R. GREGOIRE
Le Siané

Resp. Fonction Technique
B.SANCHEZ
Le Siané

Rev. B (23/03/09 JLU) Changé vêtement de protection