

**ELEMENT STANDARD** 

## PRODUIT D'ETANCHEITE GEAQUELLO E 950

E 950 GEAQUELLO SEALING MATERIAL

A.91.20.R5.01

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Remplissage des surbaux au passage de cloison pour les câbles électriques

MAIN USES

Filling of coaming for bulkhead electrical cable

crossing

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Résine d'étanchéité
CARACTERISTIQUES

Etanchéité à l'eau : 2,5 bar / 30 mn

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Sealing resin CHARACTERISTICS Watertight: 2,5 bar / 30 mn

| PRODUIT          |          |         |         |                     |       |            |                       |             | MISE EN OEUVRE |                             |                               |                    |
|------------------|----------|---------|---------|---------------------|-------|------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| CARACTERISTIQUES |          |         |         | CONSERVATION        |       |            |                       | APPLICATION |                |                             | Durée<br>totale               | REFERENCE<br>OBJET |
| Comp.<br>de base | Consist. | Couleur | Densité | Inflam-<br>mabilité | Durée | °C         | Sensibilité<br>au gel | Outil       | °C             | Début de<br>prise à<br>20°C | de la<br>réaction<br>chimique | 00001              |
| Résine           | Poudre   | Rose    | 1       | Non                 | 1 an  | +15<br>+20 | Oui                   | Pompe       | >+3            | 1 h                         | 72 h                          | SA005334           |

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier* 

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

- ALSTHOM I.V.A. /Geaquello E 950

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- Seaux de 15 kg /
- Bucket of 15 kg

Resp.Standardisation : J. HUBERTY

J. HUBERTY Le : 6.04.96 Resp.Fonction Technique :

Le:

Rév. : 1 (MGD) – Reprise du Standard pour intégration dans le catalogue

Rév. : B (CLF) - Changement de logo et de copyright