

ELEMENT STANDARD

MODULES DE GARDE-CORPS DEMONTABLES POUR PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE

REMOVABLE GUARD RAILS MODULES FOR ENGINE ROOM GRATING FLOORS

| MOGU22GJEF | | |
|------------|--------|--|
| | REV. A | |
| 1/4 | | |

PRINCIPALES UTILISATIONS

Garde-corps pour parquets caillebotis usuels dans compartiment machine et locaux techniques excepté tambour.

Ces gardes- corps sont utilisés pour des parquets situés à une hauteur < à 3 m

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Militaire Méthanier Passagers Rapide

VOIR AUTRES DOCUMENTS:

- Norme de conception : ME 4700 A1
- Standards :
 - Modules parquets machine caillebotis: MOEF21ZZA6
 - Chandelier démontable pour garde-corps parquets caillebotis machine: MOST22GJEF
 - Manchons pour garde-corps parquets machine et garde-corps passerelle machine: MOSM22ZZEX
 - Main courante et filière formées pour garde-corps parquets machine et garde-corps passerelle machine: MOIN22ZZEX

MATIERE

Acier

PROTECTION / TRAITEMENT

Sablage ou grenaillage PS4 + application de 1 x 75 microns d'éthyl silicate de zinc (code peinture S.1)

- Ces garde-corps sont fixés sur les cadres de parquet machine caillebotis (voir standard MOEF21ZZA6)
- Ces garde-corps sont conformes à l'instruction Générale de sécurité SEC-94/0852 (CH.33 art.5)

MAIN USES

Guard rails for ordinary grating floors in engine room and technical rooms except casing.

These guard rails are used on floors situated at a heiah < to 3 m

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Méthanier High speed craft SEE OTHER DOCUMENTS:

- Design Standard: ME 4700 A1
- Elements Standards :
 - Modules of grating engine floor: MOEF21ZZA6
 - Removable stanchion for guard rails engine grating floors: MOST22GJEF
 - Sleeves for guard rails engine room floors and guard rails engine room walkways: MOSM22ZZEX
 - -Hand rail and intermediate rail formed for guard rails engine room floors and guard rails engine room walkways: MOIN22ZZEX

MATERIAL

Steel

PROTECTION / TREATEMENT

PS4 sandblasting or shot blasting + 1 x 75 microns of zinc silicate ethyl (S.1 paint code)

CHARACTERISTICS

- These guard-rails are fixed on the frames engine room grating floor (see standard MOEF21ZZA6)
- These guard-rails are consistent with the general instruction of security SEC-94/0852 (CH.33 art.5)

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le

fournisseur / CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Sans / No agreement

FOURNISSEUR / REFERENCE Non imposé / sans

SUPPLIER / REFERENCE No imposed / No reference

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON DELIVERY STATUS

COLISAGE PACKAGING

ETAT DE CONDITIONNEMENT **CONDITIONNING STATUS**

Resp.Standardisation R. GREGOIRE

Le 14/12/2017

Resp. Fonction Tech M. HAMON

Le 14/12/2017

Rev.A (P. Blanke 14/12/2017): - Ajout: référence Travées de garde-corps, suite à la fixation de la plinthe sur le chandelier démontable, pages 1 à 4.

COPYRIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED.
NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL OF STX FRANCE S.A



ELEMENT STANDARD

MODULES DE GARDE-CORPS DEMONTABLES POUR PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE

REMOVABLE GUARD RAILS MODULES FOR ENGINE ROOM GRATING FLOORS


| MOGU22GJEF | | |
|------------|--------|--|
| | REV. A | |
| 2/4 | | |

| Désignation | Masse Weight (KG) | Rep. type | Matière <i>Material</i> | Référence objet |
|---|-------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|
| Travée de garde-corps machine démontable à 1 chandelier pour parquet caillebotis Removable span engine guard rail with 1 stanchion for grating floor | 6.8 | GCM1 | Acier/Steel | 5000012127 |
| Travée de garde-corps machine démontable à 2 chandeliers pour parquet caillebotis Removable span engine guard rail with 2 stanchions for grating floor | 13.3 | GCM2 | Acier/Steel | 5000012128 |
| Travée de garde-corps démontable coudé à 90° pour parquet caillebotis Removable span guard rail bent at 90 degrees for grating floor | 10.95 | GCM90° | Acier/Steel | 5000012129 |
| Travée de garde-corps démontable coudé à 270° pour parquet caillebotis Removable span guard rail bent at 270° degrees for grating floor | 10.05 | GCM270° | Acier/Steel | 5000012130 |

<u>Principe de lecture des repères types :</u> GCM1 / <u>G</u>arde-<u>C</u>orps <u>M</u>achine à <u>1</u> chandelier GCM90°/ <u>G</u>arde-<u>C</u>orps <u>M</u>achine coudé à <u>90°</u>

NOTA: Jonctions des mains courantes et filières par manchons. Détails manchons voir std: MOSM22ZZEX NOTE: Hand rail and intermediate rails junctions by sleeves. Sleeves détails see std: MOSM22ZZEX

1-TRAVEES/SPANS:






MODULES DE GARDE-CORPS DEMONTABLES POUR PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE

REMOVABLE GUARD RAILS MODULES FOR ENGINE ROOM GRATING FLOORS

| MOGU22GJEF | | |
|------------|--------|--|
| | REV. A | |
| 3 / 4 | | |

1-TRAVEES/SPANS:



(1) CHM1 (Chandelier) = voir std MOST22GJEF
" (Stanchion) = see std "




ELEMENT STANDARD


MODULES DE GARDE-CORPS DEMONTABLES POUR PARQUETS CAILLEBOTIS MACHINE

REMOVABLE GUARD RAILS MODULES FOR ENGINE ROOM GRATING FLOORS

| MOGU22GJEF | | | |
|------------|--------|--|--|
| | REV. A | | |
| 4/4 | | | |

2-TRAVEES COUDES / BENDED SPANS:





(1) CHM1 (Chandelier) = voir std MOST22GJEF

(Stanchion) = see std

(2) MCM90° (Main courante à 90°) = voir std MO IN22ZZEX

" (Hand rail at 90°) = see s td

(3) FM90° (Filière à 90°) = voi r std MOIN22ZZEX

(Intermediate rail at 90°) = see std