

ELEMENT STANDARD

OBTURATEURS ECLIPSABLES EN ACIER PN 10 DN 200 à 400

STEEL SPECTACLE BLINDS NP 10 ND 200 to 400

B.52.17.A1.03	REV C			
5 4 4				

Page 1 sur 1

Annule et remplace B 520-03-05

PRINCIPALES UTILISATIONS

Sectionnement d'une tuyauterie en acier pour réparation éventuelle

MAIN USES

Isolation of a steel pipe for possible repair

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier grade A ou E 24.2 suivant NF A 35 501

CARACTERISTIQUES

- Les obturateurs ont été calculées avec une - The blinds have been calculated with a 1,5 mm surépaisseur de corrosion de 1,5mm


- Etat de surface des portées de joint :

Rt max = 50μ m

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Grade A steel or E 24.2 as per NF A 35 501

CHARACTERISTICS

- extra-thickness for corrosion
- State of surface as joint facing: Rt max=50µm



Dimensions en mm

DN	а	b	С	d	e	f	g	h	Masse Weight (kg)	REFERENCE ARTICLE ITEM REFERENCE
200	272,5	545,5	273	221,5	12	190	22	113	4,50	2907194
250	338	666	328	276,5	16	170	22	90,5	14,00	2907208
300	386,5	764,5	378	327,5	18	200	22	103,5	20,00	2907216
350	451	889	438	360	20	180	22	90	31,50	2907224
400	505	994	489	411	22	200	26	100	42,00	2907232

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans/No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans/No agreement

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé/Not imposed

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NF A 35 501 Avril 87

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND**

CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation:

RDE

Le : Déc. 72

Resp.Fonction Technique:

J. PEYRON

Le: 19.12.89

Rév. 1: (MPT) Le document normalisé devient standard élémentaire, Modifié obturateurs à la demande du MBAP (origine STD 89078)

Rév. B et C: Modification logo + copyright