

## Réduction Excentrique en GRP FPI-Male pour Frettage-Femelle Conique Resine- Norme: Frettage / Cylindrique FPI- Pour classe FIBERMAR PN16 et PN10

## REEXC201A7P6701G7

Rev.A

Page 1 sur 1

STANDARD ELEMENTAIRE

**ELEMENT STANDARD** 

Excentric Reducer-GRP FPI-Male Resined Shrinking-Female Resined Conic-Shrinking / Cylindric FPI- For class FIBERMAR PN16 and PN10

## PRINCIPALES UTILISATIONS

# **DOCUMENTS DE REFERENCE**

## **FOURNISSEUR FABRICANT**

FUTURE PIPE INDUSTRIES (FPI) Gamme FIBERMAR

## **ETAT DE LIVRAISON**

## **DOCUMENTS DE CONTROLE**

Document de contrôle suivant NF EN 10-204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 si spécifié sur la commande.

### MATERIEL AVEC APPROBATION

Certificat d'Approbation de type BV N° 5583 et DNV N° K-6323

### MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE


STRATIFIE VERRE RESINE

Paroi interne riche en résine époxy renforcée par un voile de verre ou de polyester 0,5mm. Paroi effective:fibres de verre imprégné de résine époxy, épaisseur en fonction de la pression Paroi extérieure:couche de résine époxy 0,3mm

### **CARACTERISTIQUES**

Tuyauterie en GRP répondant à la résolution IMO A.753(18) L3 pour les diamètres >=150 mm

Résistance au feu pendant 1/2h à l'état plein



Embout lisse PL / Embout femelle conique CB

PL: assemblage par stratification (LJ)

CB: assemblage conique / cylindrique par collage (CJ)

### Work Diam Référence Work ТО Out Diam Pipe Water Objet DN1 DN2 TH1 TH2 Weight Weight 2 WD2 F2 D1 Lenath (kg) (mm) (mm) (mm) (mm (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) 5000010670 450 350 10.5 8.3 16.66 72.885 471 366 6 580 580 5000010671 10.5 11.895 450 400 94 55 326 471 4188 390 390 400 5000010672 500 11.5 9.4 20.825 94.631 523 418.8 595 595

## Rév A (M.THOMAS le 01/02/2017) Création du document

## **MAIN USES**

### REFERENCE DOCUMENTS

## **SUPPLIER MANUFACTURER**

FUTURE PIPE INDUSTRIES (FPI) Gamme FIBERMAR

### **DELIVERY STATUS**

## **CONTROL DOCUMENTS**

Certificate according to NF EN 10204 type 2.1, type 2.2, type 3.1, type 3.2 if specified on the order

### MATERIAL WITH APPROVAL

Certificate of Type Approval: BV N°.5583 / DNV N°K-6323

### MATERIAL SURFACE TREATMENT

STRATIFY GLASS RESIN

Wall structure:resin-rich inner layer reinforced with glass or linear polyester non-woven Th0,5mm. Reinforced wall:glass reinforcement with amine cured EPOXY resin, Th depends on pressure. Wall has epoxy resin topcoat 0,3mm

### **CHARACTERISTICS**

Pipe in GRP answered resolution A.753(18) L3 for diameters >= 150

Fire endurance for 1/2h full of water