

**ELEMENT STANDARD** 

## UNION DOUBLE DE CLOISON

Double union for bulkhead

B.52.31.A1.00

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Pour traversé de cloison inf. ou égal à 5mm

MAIN USES

For crossed bulkhead inf. or equal to 5mm

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide 837

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

837

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS


MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Acier


MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel

**CARACTERISTIQUES** 

CHARACTERISTICS





Diam. D		F x ISO	Α	В	L <sup>x</sup>	L <sub>1</sub> <sup>x</sup>	E	E <sub>1</sub>	Masse kg	Référence Objet
1/2"	15,21	30x150	35	38	37	83	13	35	0,050	SA040878
3/4"	21,27	36x150	42	46	40	88	15	38	0,095	SA040879
1"	26,34	45x150	54	58	44	96	19	46	0,150	SA040880
1"1/4	33,42	52x150	63	67	46	100	20	48	0,320	SA040881
1"1/2	40,49	58x200	71	71	51	109	20	47	0,750	SA040882

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** 

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation : R. GREGOIRE

Le: 24 - 10 - 08

Resp. Fonction Technique :

P. NERI

Le: 24 - 10 - 08

Rév. A : (L.ANDRE 27/10/08) Création du standard

Rév. B: (CLF) Changement de logo et de copyright