


|  | MASTIC SOUPLE À BASE DE POLYMÈRE <i>FLEXIBLE MASTIC BASED POLYMERE</i> | | CONSOMMABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|--|------------|--------------------|--|------------|-------------------|------------|------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|-------------------|------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|-------------|--|---------------------|-------------|---------|----------------------|----------------|-------|-----|--------------------|-----------|-----|----------|--------|-----|------------------|-------|--------|------------|-----|----------|-----------|----------|
| | | | A9121E102 | REV B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Page 1 sur 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div> PRINCIPALES UTILISATIONS Collage souple ,antivibration des métaux Collage de contreplaqué sur plastique ou metal. Etanchéité générale Collage verre sur aluminium ou inox </div> <div> MAIN USES <i>Flexible gluing, metal antivibration</i> <i>Plywoods gluing on plastic or steel</i> <i>General waterproof</i> <i>Aluminium or stainless steel glass gluing</i> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div> APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE <table border="1"> <tr> <td>Passagers</td> <td>Militaire</td> <td>Méthanier</td> <td>Rapide</td> </tr> </table> </div> <div> POTENTIAL SHIP APPLICABILITY <table border="1"> <tr> <td>Passengers</td> <td>Military</td> <td>LNG Tanker</td> <td>High speed craft</td> </tr> </table> </div> </div> | | | | | Passagers | Militaire | Méthanier | Rapide | Passengers | Military | LNG Tanker | High speed craft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passagers | Militaire | Méthanier | Rapide | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Passengers | Military | LNG Tanker | High speed craft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div> DOCUMENTS DE REFERENCE MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Polymère mono composant </div> <div> REFERENCE DOCUMENTS MATERIAL / TREATMENT SURFACE <i>Mono polymère composant</i> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> <div> CHARACTERISTIQUES Classement faible pouvoir propageur de flamme </div> <div> CHARACTERISTICS <i>Classification low flame spread</i> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">PRODUIT</th> <th colspan="2">MISE EN OEUVRE</th> <th rowspan="3">REFERENCE ARTICLE</th> </tr> <tr> <th colspan="4">CARACTERISTIQUES</th> <th colspan="4">CONSERVATION</th> <th colspan="2">APPLICATION</th> </tr> <tr> <th>Composition de base</th> <th>Consistance</th> <th>Densité</th> <th>Tenue en temperature</th> <th>Inflammabilité</th> <th>Durée</th> <th>° C</th> <th>Sensibilité au gel</th> <th>Outilsage</th> <th>° C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polymère</td> <td>Mastic</td> <td>1,5</td> <td>-30° C +80° C</td> <td>nulle</td> <td>9 mois</td> <td>+10 +25</td> <td>Non</td> <td>Pistolet</td> <td>+5 +40</td> <td>81600935</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | PRODUIT | | | | | | | | MISE EN OEUVRE | | REFERENCE ARTICLE | CARACTERISTIQUES | | | | CONSERVATION | | | | APPLICATION | | Composition de base | Consistance | Densité | Tenue en temperature | Inflammabilité | Durée | ° C | Sensibilité au gel | Outilsage | ° C | Polymère | Mastic | 1,5 | -30° C +80° C | nulle | 9 mois | +10 +25 | Non | Pistolet | +5 +40 | 81600935 |
| PRODUIT | | | | | | | | MISE EN OEUVRE | | REFERENCE ARTICLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERISTIQUES | | | | CONSERVATION | | | | APPLICATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composition de base | Consistance | Densité | Tenue en temperature | Inflammabilité | Durée | ° C | Sensibilité au gel | Outilsage | ° C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polymère | Mastic | 1,5 | -30° C +80° C | nulle | 9 mois | +10 +25 | Non | Pistolet | +5 +40 | 81600935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur <i>/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier</i> - Sans | | | | | FOURNISSEURS / TYPE <i>SUPPLIER / TYPE</i> Henkel Terostat 935 | | | ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT <i>DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS</i> - Cartouche plastique de 310ml -Caisse carton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL <i>Approbation de type / type approbation</i> -BV | | | | | NORME DE REFERENCE <i>REFERENCE NORM</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resp. Standardisation : R.GREGOIRE Le : 14/11/07 | | Resp.Fonction Technique : Le : | | Rév. :B (JM L 31/10/07) Supprimé caractéristique couleur ,rajouté approbation BV. Changement de logo et de copyright. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |