

SOUPLISSEAU PVC blanc

White FLEXIBLE PVC TUBE

B.68.11.R5.05
REV: B

Page : 1/1

PRINCIPALES UTILISATION

Camouflage des câbles visibles non blancs en extérieur

MAIN USES :

Camouflage for outside visible colored cables

NAVIRE

Tous navires

SHIP :

All ships

MATIERE

PVC qualité 9923

MATERIAL :

Quality 9923 PVC

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS
PLIO-SUPER

Matière :	PVC qualité 9923
Températures d'utilisation :	-20 à +90°C
Dureté shore A :	90 ±5
Résistance à la traction :	20 MPa
Allongement à la rupture :	300 %
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm
Résistivité transversale :	3x10 ¹² Ω.cm
Tenue au feu :	V2 UL94 (test interne)
Spécifications :	Normes NF C 93 641 ; DIN 40.621 & VSM 11930
Caractéristiques :	bonne résistance à l'ozone, au vieillessement, aux acides et aux frottements.
Application :	protection et isolement.

Référence objet CdA	Diamètre intérieur	Couleur	Conditionnement
Oject referenceCdA	Internal diameter	Color	Packaging
6000001092	8 mm	Blanc	25 m
6000001093	10 mm	Blanc	25 m
6000001094	14 mm	Blanc	25 m
6000001095	18 mm	Blanc	25 m

DOCUMENT DE CONTRÔLE - A délivrer par le fournisseur :
Sans

CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
No document

FABRICANT :
REFERENCE :

Sans

ETAT DE LIVRAISON :
DELIVERY STATUS :

ETAT DE CONDITIONNEMENT :
NORME DE REFERENCE :
COLISAGE :
REV A: Le 07/05/2018 (AAT) – Création du Standard

REV B : Le 07/05/2021 (BHE) – Mise à jour CdA & copyright

Responsable. Fonction Technique
RPO Industrialisation & Standards EL
Laurent CANCOUET

Responsable Dossier Etude
Standards Elémentaires EL & Recueils Navires EL
Bruno HERVOCHE