CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE

SURBAU OBLONG INCENDIE et ETANCHE « Type FSD »

"Type FSD" FIRE and WATERTIGHT OBLONG COAMING

B.51.52.A1.28 **REV** B

Page 1 sur 1

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

PRINCIPALES UTILISATIONS

Traversée de câble de faible hauteur, pour cloison Remplissage type SURBAU SBD-B

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE MATIERE/TRAITEMENT DE SURFACE

Acier S235JR (ex. E24-2 NE) suivant NF EN 10025

MAIN USES

Harness bushing low height for bulkhead Fill type SURBAU SBD-B

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft


REFERENCE DOCUMENTS MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Steel S235JR (ex. E24-2 NE) according to NF EN 10025


CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

Dimensions extérieures **Outside** dimension



Ouvertures sur la face du dessus. Openings upside Détail A:



Référence <i>Reference</i>	Nom Name	Largeur W Width W	Ouverture L L opening	Epaisseur Thickness	Masse Weight
		mm	mm	mm	Kg
5000009468	SURBAU ACIER OBLONG FSD250	250	80	4	5,1
500009469	SURBAU ACIER OBLONG FSD350	350	180	4	6,4
5000009470	SURBAU ACIER OBLONG FSD450	450	280	4	7,7
5000009471	SURBAU ACIER OBLONG FSD550	550	380	4	9
5000009472	SURBAU ACIER OBLONG FSD650	650	480	4	10,3

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FABRICANT : **FOURNISSEUR**

sans

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

whitout

MATERIEL AVEC APPROBATION MATERIAL WITH APPROVAL

BV - LR's - DNV

- Non imposé

LISTE DES FOURNISSEURS ET **REFERENCES AGREES CAT /** SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT REGISTER

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND**

CONDITIONNING STATUS

REV A: 05/12/2016 (AAT) - Création.

REV B: Le 28/04/2021 (BHE) - Mise à jour CdA & copyright

Responsable. Fonction Technique RPO Industrialisation & Standards EL Laurent CANCOUET

Responsable Dossier Etude Standards Elémentaires EL & Recueils Navires EL Bruno HERVOCHE