

ELEMENT STANDARD

PURGEUR D'EAU A FLOTTEUR WATER TRAP WITH FLOAT

MPP 14 b at 127°C

For fitting in compressed air system

MAIN USES

B 54.63.A9.01 REV. B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Montage sur circuits d'air comprimé PMA 14 bar à 127°C

DEFINITION - MATIEREMATERIAL - DEFINITION


Rep.	Désignation	Matière	Nbre	Ref.	Designation	Material	Nbr
1	Corps	Fonte	1	1	Body	Cast iron	. 1
2	Vis de couvercle	Acier M10 x 30	4	2	Cover screw	Steel M10 x 30	. 4
3	Joint de	Fibre d'amiante		3	Cover gasket	Asbestos fiber	. 1
	couvercle	comprimée	1			under compression	
4	Couvercle	Fonte	1	4	Cover	Cast iron	. 1
5	Siège	Ac. Inoxydable	1	5	Seat	Stainless steel	1
6	Joint du			6	Seat main gasket	Mild steel	1
	siège principal	Acier doux	1				
7	Vis de bride	Ac. inoxydable		7	Yoke cap screw	Stainless steel	2
	d'attache	M5 x 20	2				
8	Flotteur et levier	Ac. Inoxydable	1	8	Float and lever	Stainless steel	1
9	Clapet	Caoutchouc	1	9	Disk	Synthetic rubber	1
		synthétique					
15	Support de bride	Ac. Inoxydable	1	15	.Yoke cap support	Stainless steel	1
	d'attache						
16	Bride d'attache	Ac. Inoxydable	1	16	.Yoke cap	Stainless steel	1

CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES

Afin que le flotteur puisse monter et descendre dans un plan vertical, toujours installer le purgeur CA 10 avec l'orifice d'entrée à la partie supérieure.


To allow free up and drawn vertical motion to the float, always CA 10 trap with the inlet orifice at the top.



Signé par :

Le

Percé et taraudé 3/8" BSP pour le montage d'un tube d'équilibre



•							PRODUIT		
DN	DIMENSIONS EN MM						MASSE	Approv	REFERENCE
DIN	Α	В	С	D	Е	F	kg	Approv.	ARTICLE
1/2"	60	60	48	148	110	170	4	Af-P	2097656
3/4"	60	60	48	148	110	170	4	.,	2097664

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur	FOURNISSEUR	REFERENCE	ETAT DE LIVRAISON
le lournisseul	Agréés CAT SPIRAX - SARCO	CA 10	
CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier			DELIVERY STATE
	NORME DE REFERENCE		ETAT DE CONDITIONNEMENT
			COLISAGE
Signé par · Rév	. 0 : Document retrans	scrit en WORD.	

Rév. B : Modification du logo + copyright