

ELEMENT STANDARD

BOITE DE JONCTION "VARIABLE" "VARIABLE" JUNCTION BOX

B.64.11.T3.45

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS MAIN USES Tous Systèmes All systems

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Boite: ABS Box: ABS

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Protection Classification: IP44 with membrane Indice de protection : IP44 avec membranes Indice de protection : IP66 avec P.E. Protection Classification: IP66 with cable gland

Auto extinguibilité: UL 94 HB Flammability: UL 94 HB Toxicité des vapeurs : sans halogène Toxicity: Halogen-free

Couvercle fixé par vis imperdables Cover secured by captive screws

Repere	Référence Objet
BJV1	SA038300
BJV2	SA038301
BJV3	SA038302
BJV4	SA038303

Voir les présentations spécifiques à chaque navire sur data sheet de chaque système See data sheets associated to specified System specific for each ship

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans / No

SUPPLIER / TYPE

- FIBOX

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

FOURNISSEURS / TYPE

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans / No

CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS - les boites devront être livrées assemblées.

ETAT DE LIVRAISON et DE

The boxes have to be delivered assembled

Resp.Standardisation: Richard GREGOIRE Le: 11/05/2007

Resp.Fonction Technique: J.Y.DUMAS

Le: 03/05/2007

Rév.: 0 - 03/05/2007- creation (D.LANDAIS) Rév. : B (CLF) Modification du logo et du copyright