

**ELEMENT STANDARD** 

## PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau) « B15 » Epaisseur 30 mm

ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin) « B15 » Thickness 30 mm

C.74.12.A1.11

REV A

Page 1 sur 2

PRINCIPALES UTILISATIONS

Cloisons Cabines. Coursives et locaux divers.

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE** 

Passagers Militaire Méthanier Rapide

rooms.

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Military LNG Tanker High speed craft Passengers

Partitioning for cabins, alleyways and miscellaneous

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE Tôle 7/10 et laine. Finition suivant

conception cabine. **CARACTERISTIQUES** 

Intégrité feu B15.

REFERENCE DOCUMENTS

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Steel 7/10 and wool. Finishing following cabin

conception.

MAIN USES

**CHARACTERISTICS** Fire rating B15.

Laine de roche densité 200 kg/m³ collée sur tôle Mineral wool panel density 200kg/m³ glued on steel sheet Tôle acier électrozingué - ép. 0,7 mm Electro-galvanized steel plate - thick. 0,7 mm 500 44 30 Laine de roche densité 175 kg/m³ collée sur tôle Mineral wool panel density 175 kg/m³ glued on steel sheet

( standard dimension )

Nota: Débordement de la laine de 4 mm en haut et en bas

Note: Overflow wool 4 mm in hight and in low part

	Largeur <i>Width</i>	Hauteur <b>H</b> <i>Height</i>
Dimensions (*) Sizes (*)	590 mm	Suivant hauteur plafond Following height ceiling
Poids du cloisonnement au m² Weight of partitionning by square meter	17,2 kg	

(\*) Voir détails planche 2/2 Tolérances et détails. See sheet 2/2 details and tolerances.

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL** 

Approbation de type / type approbation

- Cloison approuvée par essai de résistance au feu.

Rapport d'essai MAPAC n°PG 10867 du 31/05/2001 du DIFT, Danemark.

Certifiée marquage CE par Bureau Véritas.

Test report MAPAC n°PG 10867 of 31/05/2001 du DIFT, Danemark.

**FOURNISSEURS / TYPE** SUPPLIER / TYPE

- MAPAC

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE** CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

Bulkhead approved by fire resisting test

MED certificate by Bureau Veritas class.

Resp.Standardisation: Resp.Fonction Technique:

Rév.A: Logo et publication TC4

R. GREGOIRE M. BOTREL Le: 08.07.2010 Le: 06.07.2010



## PANNEAUX de CLOISONNEMENT DP (Double Peau)

« B15 » Epaisseur 30 mm ACCOMMODATION PARTITIONNING DP (Double Skin) « B15 » Thickness 30 mm C.74.12.A1.11 REV A
Page 2 sur 2

TOLERANCES DE FABRICATION TOLERANCES MAKING

