

RACCORD RAPIDE POUR POSTE UTILITE ASS INOX STAINLESS STEEL HIGH PRESSURE QUICK COUPLING

B.52.60.A5.02

REV **A**

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Utilisable pour réseau ASS (Air comprimé)

MAIN USES

-Uses for ASS network (Compress Air).

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

C33

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

C33

DOCUMENTS DE REFERENCE

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Inox

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Stainless Steel

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS

Température : -20°C à +100°C

Temperature : -20°C to +100°C

Pression admissible : 35 bar à 20°C

Permissible pressure : 35 bar at 20°C

Connexion	hexagone	Longueur totale (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Référence OBJET
G 3/4"	32	61	28	16	SA041463



DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- Rectus 27NW10

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
-

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

Resp Standardisation :
R.GREGOIRE

Resp. Fonction Technique :

Rév. : (M. chauvel 20/04/10) Création standard

Le : 20/04/10

Le :