

ELEMENT STANDARD

LUBRIFIANT DE COUPE

CUTTING OF LUBRICANT

A.91.43.H3.10 REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Découpe des produits « BM »

MAIN USES

Cut safe product «BM »

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCEREFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Huile minérale

CARACTERISTIQUES
TYPE « B.M »

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Mineral oil

CHARACTERISTICS «B.M » TYPE

CARACTERISTIQUES		REFERENCE
Composition de base	Consistance	OBJET
Huile minérale	Liquide	SA018651

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

- Sans / No document

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH

APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans / No agreement

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE - BM FRANCE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

Sans / None

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Flacon de 0,50 litre / 0,50 liter bottle

Resp.Standardisation: Y. LE GALL Le: 03.06.1999 Resp.Fonction Technique:

Rév.: 0 (COUEDEL) Création du standard

Rév. : B (CLF) Changement de logo et de copyright

Le: