

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

ADAPTATEUR FILETE PVC-U NON PLASTIFIE (Série PRESSION)

UNPLASTICISED PVC-U ADAPTER THEADED (PRESSURE Serie)

B.52.33.R5.05 REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Tuyauteries en PVC.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE

- Sans

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Polychlorure de vinyle non plastifier (PVC-U) répondant à la résolution IMO A.753 (18) Directives pour l'utilisation de tuyaux en matière plastique à bord des navires (code FTP).

CARACTERISTIQUES

- Dimensions : suivant NF T 54-016 ou norme équivalente

- Couleur : gris foncé

MAIN USES

- PVC pipings

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS

- No document

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Polyvinyl chlorid unplasticised (PVC-U) conformed to IMO A.753 (18) resolution guidelines for the application of plastic pipes on ships (FTP code)


CHARACTERISTICS

- Dimention : as per NF T 54-016 equivalent standard
- Colour : dark grey

Annule et Remplace le standard B5144R501, B5144R502, B5144R503

Pour la réalisation d'un bouchon aller voir standard B5144R504 Sauf réf SA036147





| Diamètre | Pression | Cote | Cote | Cote | Cote | Cote | Masse | |
|-------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| filetage Gaz | Nominale | | | | | | | REFERENCE |
| D x G | PN | L1 | L2 | L3 | Н | 0 | | OBJET |
| (mm) | (bar) | (mm) | (kg) | |
| 20 x 25 x 1/2" | 16 | 16 | 19 | 15 | 46 | 30 | 0,014 | SA035910 |
| 25 x 32 x 3/4" | 16 | 19 | 22 | 16,3 | 50 | 36 | 0,026 | SA035911 |
| 40 x 50 x 1" | 16 | 26 | 31 | 19,1 | 64 | 55 | 0,068 | SA035912 |
| 40x50x1"1/4 | 16 | 26 | 31 | 21.4 | 67 | 55 | 0,076 | SA038361 |
| 63 x 75 x 1 1/2" | 16 | 38 | 44 | 21,4 | 80 | 80 | 0,160 | SA035913 |
| 63 x 75 x 2" | 16 | 38 | 44 | 25,7 | 84 | 80 | 0,150 | SA036147 |
| 90 x 110 x 2 1/2" | 16 | 51 | 61 | 30,2 | 110 | 115 | 0,460 | SA035914 |
| 110 x 125 x3" | 16 | 61 | 66 | 33,3 | 115 | 130 | 0,446 | SA035984 |

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

- Certificat d'approbation de type selon IMO A 753 (18)
- Certificate of type approval IMO A 753 (18)

FOURNISSEURS / **FABRICANT**

SUPPLIER / MANUFACTURER

- APRO OUEST
 - **TECNO PLASTIC**

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM Matière: NF T 54-003 Dimension: NF T 54-016 et

NF T 54-028

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation: R. GREGOIRE

e: 26 - 01 - 07

Resp.Fonction Technique: X.GODARD

Le: 26 - 01 -07

Rév. 3: (L.ANDRE 19/01/07): Mise à jour de la pression Nominal

passage de PN10 à PN16

Rév. B : (CLF) Changement de logo et de copyright