stx Europe

STANDARD ELEMENTAIRE
ELEMENT STANDARD

MANCHON REDUIT ACIER INOXYDABLE POUR PASSAGE DE CLOISON EN ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL SLEEVE FOR STAINLESS STEEL BULKHEAD PENETRATION

B.52.51.A5.06 REV A

PRINCIPALES UTILISATIONS
Passage de cloison pour réchauffage capacités en acier inoxydable .

MAIN USES
Bulkhead penetration for stainless steel tanks

Repère CAT : M21

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers	Militaire	Méthanier	Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers	*Military*	*LNG Tanker*	*High speed craft*

DOCUMENTS DE REFERENCE
A2311A501 : Rond acier inoxydable 316L

REFERENCE DOCUMENTS
A2311A501: STAINLESS STEEL 316L

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE
Acier inoxydable 316L

MATERIAL / TREATMENT SURFACE
Stainless steel 316L

CARACTERISTIQUES

CHARACTERISTICS



Tube acier Inoxydable ∅		DN		A	B	C	F	G	H	J	K	L	Tolérance				Masse (kg)	Référene objet
1	2	1	2										B	C	G	H		
33.4	21.3	25	15	170	33.4	27.8	16	32	21.8	20	15	20	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	0.7	sa039991
	26.7		20				21.7	38	27.2		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	0.4	sa039992
42.2	21.3	32	15	170	42.2	36.6	12	32	21.8	20	15	20	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.6	sa039993
	26.7		20				27	38	27.2		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.5	sa039994
	33.4		25				24	45	33.9		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.3	sa039995
48.3	21.3	40	15	170	48.3	42,7	16	32	21.8	20	15	20	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.9	sa039996
	26.7		20				21.7	38	27.2		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.5	sa039997
	33.4		25				28.5	45	33.9		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.2	sa039998
	42.2		32				37.5	53	42.7		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.5	sa039999
60.3	21.3	50	15	170	60.3	54.7	16	32	21.8	20	15	20	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	2.3	sa040000
	26.7		20				21.7	38	27.2		15	20	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	2.2	sa040001
	33.4		25				28.5	45	33.9		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	2.1	sa040002
	42.2		32				37.2	53	42.7		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.28	sa040003
	48.3		40				39	59	48.8		25	10	± 0.5	± 1	+1 0	+0.2 0	1.4	sa040004

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur / *CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier*

MATERIEL AVEC APPROBATION / *MATERIAL WITH APPROVAL*
Approbation de type / type approbation
sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
- Indifférent

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation :	Resp. Fonction Technique :	Rév. :A (JP PENHOAT) Création du standard
R.GREGOIRE		~~(L.ANDRE le 09/12/09) changement de logo et copyright~~
Le : 13/11/07	Le :	