

STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD

## REHAUSSE DALOT "BM" Ø 150 POUR JONCTION CARLINGAGE CUISINE

UPPER PART FOR GALLEY SCUPPER "BM" Ø 150 IN GUTTERWAY JUNCTION **B5512A515** REV **A** 

Page 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS** 

Dalotage:
- Cuisines

MAIN USES Scupper of : - Galley

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

- tu6415a5

REFERENCE DOCUMENTS

- tu6415a5

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE** 

Acier inox

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Stainless steel

CARACTERISTIQUES


TYPE « B.M. 470 000 110 S »

CHARACTERISTICS

« B.M. 470 000 110 S» TYPE







Matière / Matérial	Diamètre sortie (mm) / Outlet diameter (mm)	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Ref objet / Ref article
Stainless Steel AISI316 L / EN14404	110	1,7	452ARU	SA048353

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** *I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier* 

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE
BM France

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Coord. Standardisation : R.GREGOIRE

Resp. Fonction Technique : B.ABGUILLERM

Rév. A : (JL DELGOVE) Création du standard

Le: 14/06/13 Le: 14/06/13