

**ELEMENT STANDARD** 

837

## **SOUPAPE PRESSION DEPRESSION PN16**

PRESURE DEPRESSURE SAFTY VALVE NP16

B.54.50.U3.00

REV A

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

MAIN USES

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

837

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Bronze flange connection or thread

Bronze connexion bride ou fileté


**CARACTERISTIQUES** 

**CHARACTERISTICS** 

Pression maximum de service : 3,5 bar

Maximum operating pressure: 3.5 bar





DN		Largeur mm	Hauteur mm	Masse kg	Référence objet
65	fileté	150	90	4,160	SA040966
65	Bride	150	90	4,160	SA040940

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** 

I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL** 

Approbation de type / type approbation

- Sans

**FOURNISSEURS / TYPE** SUPPLIER / TYPE

- AUTEXIER : REF 2202.65 bride REF 2201.66 fileté

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE** CONDITIONNEMENT

**DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation: R. GREGOIRE

Le: 07 - 11 - 2008

Resp. Fonction Technique:

P. NERI

Le: 19 - 11 - 2008

Rév. A: (L.ANDRE 05/11/08) Création du standard