

ENSEMBLE BUSE ET INJECTEUR DE COUPE POUR CHALUMEAU OXY-CRYLÉNIQUE SUR MACHINE À DÉCOUPER

O.42.33.U1.05 $\begin{vmatrix} REV \\ 0 \end{vmatrix}$

PRINCIPALES UTILISATIONS:

Machine à découper pour travaux d'oxycoupage sur tôles acier

7 / 10 pour ép. : 3 - 10 mm 10 / 10 pour ép. : 10 - 25 mm 12 / 10 pour ép. : 25 - 50 mm 16 / 10 pour ép. : 50 - 80 mm 20 / 10 pour ép. : 80 - 120 mm


VOIR AUTRES DOCUMENTS:

NAVIRE:

MATIERE:

Buse : Cuivre chromé Injecteur : Laiton chromé

PROTECTION / TRAITEMENT:



Adaptateur pour chalumeau G 1; Réf.: 7029 - 2006

CARACTERISTIQUES:

dimensions en mm

	PRODUIT			
CALIBRE	REFERENCE FOURNISSEUR	Masse (g)	Appro	REFERENCE ARTICLE
7 / 10	7029 - 1605	45	AG 1	4B421605
10 / 10	7029 - 1606			4B421606
12 / 10	7029 - 1607			4B421607
16 / 10	7029 - 1608			*
20 / 10	7029 - 1609			*

Validité					
A partir de	jusqu'à				
43 / 0					

MARQUAGE: Poiçonné sur la pèriphérie de la buse Ex. 7029 - 1606

3 S AC 10 - 25 * Ces buses seront commandées en " affecté " pat les ateliers

DOCUMENT DE CONTROLE A délivrer par le fournisseur

Sans

FABRICANT: SAF

REFERENCE :

Voir tableau des caractéristiques

ETAT DE LIVRAISON

AGREMENT SOCIETES CLASSIFICATION

Sans

NORME DE REFERENCE:

ETAT DE CONDITIONNEMENT:

Etui individuel : plastique , carton ou métallique

COLISAGE:

Caisse carton de 50 buses

DGT Octobre 90

Signé par J.PEYRON Le: 18-10-90

(Origine : STD 90 - 084)