

ELEMENT STANDARD

JOINT ADHESIF EN LAINE DE ROCHE

ADHESIVE MINERAL WOOL JOINT

CONSOMMABLE

B.28.31.C2.03 REV B

PRINCIPALES UTILISATIONS

Raccordement des gaines de ventilation

rectangulaires

MAIN USES

Rectangular ventilation ducts

Connection

Annule et remplace B 28 31 C2 02

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide Passengers Military Methanier High speed craft


DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Laine de roche

Mineral wool

CARACTERISTIQUES Température : -20°, +200° **CHARACTERISTICS** Temperature: -20°, +200°



LxI	Couleur	Masse en (g)	REFERENCE ARTICLE
10 x6	Blanc	164	70600126

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

METU

NORME DE REFERENCE

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

- sans

REFERENCE NORM

Rév 1 (JM LEBEAU) Changé caractéristiques de température ,supprimé "référence article montoir".

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation: J BELLANGER Le: 10-02-03

Resp.Fonction Technique:

Rév. B: Modification du logo + copyright

Le: