

	STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD	FLUX POUR SOUDO-BRASAGE AU CHALUMEAU	S 93-91-D1-01		Rév 1
<p>DOMAINE D' UTILISATION : PROCEDE DE SOUDAGE : Soudo-brasage au chalumeau oxyacétylénique ASSEMBLAGE : Pièces diverses , en cuivre, acier ou fonte, avec fil BROX POSITION DE SOUDAGE : A plat</p> <p>DEFINITION-MATIERE : Type : Réducteur Nature chimique : Borate hydraté de sodium, acide borique, chaux déshydratée</p> <p>CARACTERISTIQUES : Approvisionnements : AG 1 RÉFÉRENCE ARTICLE : 10990641 Unité de comptage : PI</p>					
<div>N.B.-La liste des fournisseurs et des références indiqués ci-dessous n'est pas exhaustive TOUT NOUVEAU PRODUIT DEVRA AVOIR L'AGREMENT DE LA SECTION SOUDAGE</div>					
DOCUMENT DE CONTROLE A délivrer par le fournisseur		FABRICANT (Fournisseur) S A F	REFERENCE : SAFOMNIA (10790700)	ETAT DE LIVRAISON Poudre bleu clair	
		NORME DE REFERENCE :	ETAT DE CONDITIONNEMENT : Pot plastique de 200 gr.		
			COLISAGE		
G.D 25 / 9	Signé par J.HUBERTY Le : 21 - 10 - 93	Rév. :1(DGT) Mise à jour en accord avec fournisseur (Conditionnement et référence SAFOMNIA) Origine : Demande CGM			