

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

BOUCHONS DE PURGE EN ACIER PLUG OF STEEL DRAINING

B.52.48.A3.26

REV C

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Purge sur échangeur à plaques,

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

MAIN USES

- Draining on heat exchanger with sheet

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

REFERENCE DOCUMENTS

Making with B.52.48.A3.20

Passengers | Military | LNG Tanker | High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

Confection à partir du Standard B.52.48.A3.20

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

- Acier S300 suivant NF A 35 561 ou équivalent.

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Steel S300 as per NF A 35 561 or equivalent.

CARACTERISTIQUES


Filetage Gaz Cylindrique suivant NF E 03 005

Protection: phosphatage

CHARACTERISTICS

Threaded cylindrical gas as per NFE 03 005 Protection: treating with phosphates

Remplace la fiche technique Y.52.317



Type ∅ A	ØB	С	G sur plat	Masse (g)	Référence objet
G ½ B	26	14	27	16	SA008772

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

FABRICANT:

Non imposé

REGISTER

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES** CAT I SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

- NFE 03 005

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation: R. GREGOIRE Le: 07/09/05

Resp. Fonction Technique: X. GODARD Le: 05/09/05

Rév.: 0 (D. BERNARDI) Création du standard suite à l'annulation de la fiche technique Y 52317

Rév. B: Modification du logo + copyright

Rév. C : (L ANDRE le 10/12/09) changement de logo et copyright