

PRINCIPALES UTILISATIONS

Joints raccords union laiton à sertir en
remplacement des joint caoutchouc noirs livrés.

MAIN USES

Joint from brasse union crimping to stand in black
rubber joints.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

-

REFERENCE DOCUMENTS

-

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Fibre minéral

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Mineral fibre

CARACTERISTIQUES

Couleur rouge

CHARACTERISTICS

Red color



| Type joint | REFERENCE ARTICLE |
|------------|----------------------|
| 12/17 | SA036268 |
| 15/21 | SA036269 |
| 20/27 | SA036270 |
| 25/33 | SA036271 |
| 33/42 | SA036272 |
| 40/48 | SA036273 |

**DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE
FOURNISSEUR**

*CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE
SUPPLIER*

- sans

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

- sans

**FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE**

- Indifférent

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING
STATUS**

Resp.Standardisation :
J. BELLANGER
Le : 22/12/04

Resp.Fonction Technique :
Le : NA

Rév. : 0 (R. GREGOIRE) création
Rév. B : Modification du logo + copyright
Rév. C : Modification du logo + copyright