

Poutrelle en Acier S235 J - en U pour carlingage - petit profilé

PRPE01EU1515 A2123A102 Rev.B

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

Beam - small profile - S235 J Steel - Profile U - carlingage

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS

Carlingages Tableaux électriques Coffrets - Supports - Divers

DOCUMENTS DE REFERENCE

NF EN 10025 NF FN 10204 NF A 45 007 NF EN 10279

FOURNISSEUR FABRICANT

Non imposé

ETAT DE LIVRAISON

Avec revêtement de protection

DOCUMENTS DE CONTROLE

MATERIEL AVEC APPROBATION

Sans

MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE

MATIERE:

Acier S 235 JR (ex E24-2) Suivant NF EN 10025

Pré-peint avec peinture suivant std A9132C201 carboweld 11P gris ép. 15 micron +-3

CARACTERISTIQUES

Dimensions suivant NF A 45 007 Tolérances suivant EN 10279

MAIN USES

Seatings Switchboards Boxes - Supports - Miscellaneous

REFERENCE DOCUMENTS

NF EN 10025 NF EN 10204 NF A 45 007 NF EN 10279

SUPPLIER MANUFACTURER

No imposed

DELIVERY STATUS

With protective coating

CONTROL DOCUMENTS

MATERIAL WITH APPROVAL

Without

MATERIAL SURFACE TREATMENT


MATERIAL:

Steel S 235 JR (ex E24-2) According to NF EN 10025

Prepainted with paint as per STD A9132C201 carboweld 11P grey Thick,15micron +-3

CHARACTERISTICS

Sizes as per NF A 45 007 Tolerances as per EN 10279



Référence Objet	Dim 1 (mm)	Dim 2 (mm)	TH1 (mm)		Linear Weight (kg/m)	Length (mm)	Tolerance Length (mm)
02603066	60	30	6	6	5.07	6000	+100 0

Rev B: (C. Rest 05/2021) Mise à jour des normes, de la matière et des caractéristiques