

PRINCIPALES UTILISATIONS

Tuyauteries en acier inox

MAIN USES

Piping in stainless steel

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Grade F 316 L suivant ASTM A 182

CHARACTERISTIQUES

- Dimensions :

Suivant ANSI / ASME B.16.11

- Emboitement à souder :

Suivant ANSI / ASME B.16.11

- Filetage :

Suivant ANSI B1.20.1 NPT

- Tolérances :

Suivant ANSI / ASME B16.11

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Grade F 316 L as per ASTM A 182

CHARACTERISTICS

- Dimensions :

As per ANSI / ASME B.16.11

- Socket welding an according :


ANSI / ASME B.16.11

- Thread :

As per ANSI B1.20.1 NPT

- Permissible variations :

ANSI / ASME B.16.11



Dimensions en mm

NPS (Nominal Pipe Size)	DN	C	D	E	F	G	Masse Weight (kg)	REFERENCE OBJET
1/4	8	22,5	30	9,5	14	9,5	0,085	SA008196
3/8	10	32	30	12,5	17,4	9,5	0,113	SA008197
1/2	15	41	33,5	16	21,6	9,5	0,141	3462404
3/4	20	47	35,5	21	26,9	9,5	0,200	3462412
1	25	57	43	26,5	33,6	9,5	0,425	3462420
1 1/4	32					9,5		
1 1/2	40	76	51	41	48,5	9,5	1,050	SA043017
2	50	92	57,5	52,5	60,9	9,5	1,350	

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur

/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Certificat de réception 3.1 B suivant NF EN 10204

- Acceptance certificate 3.1.B as per NF EN 10204

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

Approbation de type / type approbation

- Sans

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- Non imposé

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

ASTM A 182

ANSI / ASME B.16.9

ANI / ASME B.16.11

NF EN 10204

**ETAT DE LIVRAISON et DE
CONDITIONNEMENT**

DELIVERY AND

CONDITIONNING STATUS

- Traitement thermique Hypertrempe
(ASTM A 182)

- Passivation

- Heat treatment (ASTM A 182)

- Neutralizing

MARQUAGE / MARKING

Suivant ANSI B16.11

As per ANSI B16.11

Resp. Standardisation :

R.GREGOIRE

Le : 13 - 04 - 2012

Resp. Fonction Technique :

L.PERIO

Le : 13 - 04 - 2012

Rév.D : (L.LANDRE 13/04/12) Ajouté la référencé objet pour 1 1/2"