



<div>stxEurope</div> <div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div>		<div>ROBINET A PAPILLON CORPS INOX</div> <div>Corps à oreilles - Actionneur pneumatique S.E.</div> <div>Boitier AMTROBOX</div> <div>STAINLESS STEEL BODY BUTTERFLY VALVE</div> <div>Semi-lug type body – S.A. pneumatic actuator</div> <div>Box AMTROBOX</div>		<div>B.53.13.A5.01</div> <div>REV B</div>	
				<div>Page 1 sur 2</div>	
<div>PRINCIPALES UTILISATIONS</div> <div>Tuyauteries classe II ou III</div> <div>Vapeur</div> <div>- Possibilité de démontage de la tuyauterie aval sans vidanger l'amont</div>		<div>MAIN USES</div> <div>Pipe system class II or III</div> <div>Steam</div> <div>- Downstream piping can be dismantled without draining upstream</div>			
<div>NAVIRE</div> <div>Passagers Militaire Méthanier Rapide</div>		<div>SHIP</div> <div>PassengersMilitaryLNG TankerHigh speed craft</div>			
<div>MATIERE</div> <div>- Corps : Acier inoxydable ASTM A 351 gr. CF 8M / 1.4408</div> <div>- Axe : acier inox 1.4542</div> <div>- Papillon : Acier inoxydable ASTM A 182 F316 / 1.4401</div> <div>- Siège : AMRING acier inoxydable type 301 / 1.4310</div>		<div>MATERIAL</div> <div>- Body : Stainless stell ASTM A 351 gr. CF 8M / 1.4408</div> <div>- Shaft : stainless steel 1.4542</div> <div>- Disc : Stainless stell ASTM A 182 F316 / 1.4401</div> <div>- Seat : AMRING Stainless stell type 301 / 1.4310</div>			
<div>Limite de fourniture :</div> <div>- Sans boulonnerie de raccordement</div> <div>CARACTERISTIQUES</div> <div>- TMA : 260°C à 10 bars</div> <div>- PMA : 16 bars à 20°C</div> <div>- FAF : ISO 5752 série 20</div> <div>- Actionneur pneumatique simple-effet (N F)</div> <div>- Commande de secours (RMD)</div> <div>- Fin de course O et F</div> <div>- Raccordement brides ISO PN 16</div> <div>- Type de raccordement : trous taraudés</div> <div>PROTECTION / TRAITEMENT</div> <div>Décapage + passivation</div>		<div>Limits of supply :</div> <div>- Without bolting of junctionment</div> <div>CHARACTERISTICS</div> <div>- PMT : 260°C at 10 bars</div> <div>- PMP : 16 bars at 20°C</div> <div>- FTF : ISO 5752 series 20</div> <div>- Single action pneumatic actuator (N C)</div> <div>- Aid actuator (RMD)</div> <div>- O and C stroke end</div> <div>- Junctionment : ISO NP 16 flanges</div> <div>- Jonctionment type : hole thread</div> <div>ERECTING</div> <div>Picking + passivation</div>			
<div></div>		<div></div>			
<div>DOCUMENT DE CONTROLE</div> <div>CONTROL DOCUMENTS</div> <div>MATERIEL AVEC APPROBATION</div> <div>Sociétés de classification et recettes à préciser à chaque commande (LRS, BV, DNV, etc...)</div> <div>MATERIAL WITH APPROVAL</div> <div>Classification societies and official acceptances are to be specified for each order (LRS, BV, DNV, etc...)</div>		<div>FOURNISSEUR / REFERENCE</div> <div>SUPPLIER / REFERENCE</div> <div>AMRI : DANAIS 150 type 4</div> <div>6 - 6E - 6 - 6A PN 16</div> <div>Référence actionneur : cf tableau</div> <div>NORME DE REFERENCE</div> <div>REFERENCE NORM</div> <div>ISO 5752 NF EN 1092-1</div> <div>ISO 5211</div>		<div>ETAT DE LIVRAISON</div> <div>Ensemble monté</div> <div>DELIVERY STATUS</div> <div>The general effect assembled</div> <div>COLISAGE</div> <div>PACKAGING</div> <div>ETAT DE CONDITIONNEMENT</div> <div>CONDITIONNING STATUS</div>	
<div>Pilot Standardisation</div> <div>R.GREGOIRE</div> <div>Le : 23 - 06 - 06</div>		<div>Resp. Fonction Technique</div> <div>X.GODARD</div> <div>Le : 23 -06 - 06</div>		<div>Rév :0 (L.ANDRE 22/06/06) Création du standard a partir du standard B5313A500 rév. 1</div> <div>Rév. B : (L.ANDRE le 5/11/09) changement de logo et copyright</div>	

**ROBINET A PAPILLON CORPS INOX**  
Corps à oreilles - Actionneur pneumatique S.E.  
**Boîtier AMTROBOX**  
*STAINLESS STEEL BODY BUTTERFLY VALVE*  
*Semi-lug type body – S.A. pneumatic actuator*  
*Box AMTROBOX*

**B.53.13.A5.01**

REV **B**

Page 2 sur 2

Dimensions en mm

DN	FAF	h1	h2	e3	e4	REFERENCE ACTIONNEUR	Actionneur			Masse kg	REFERENCE OBJET
							I	L	H		
50	43	165	60	33	3,5	DYNACTAIR 3NF + RMD0 + AMTROBOX R-1149	205	218	300	17,7	SA038129
65	46	175	67	48	9	DYNACTAIR 6NF + RMD0 + AMTROBOX R-1149	214	272	326	21,1	SA038130
80	46	185	89	61	15	DYNACTAIR 6NF + RMD0 + AMTROBOX R1149	214	272	326	23,3	SA038131
100	54	200	104	81	21	DYNACTAIR 12NF + RMD1 + AMTROBOX R1149	253	344	367	27,1	SA038132
125	57	225	121	103	30	DYNACTAIR 25NF + RMD2 + AMTROBOX R1149	270	424	424	53,7	SA038133
150	57	240	135	131	43	DYNACTAIR 25NF + RMD2 + AMTROBOX R1149	270	424	424	56,3	SA038134
200	62	290	157	175	59	DYNACTAIR 50NF + RMD3 + AMTROBOX R1149	361,5	705	426	96,6	SA038135
250	70	335	205	230	80	DYNACTAIR 100NF + RMD4 + AMTROBOX R1149	429	812	466	171,1	SA038136