

PRINCIPALES UTILISATIONS

Réseau eau de mer « basses températures extérieures »

MAIN USES

Sea water network low outside temperatures

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers Military Methanier High speed craft

DOCUMENTS DE REFERENCE

Sans

REFERENCE DOCUMENTS

Without

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acrylnitrile-Butadiène-Styrène

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Acrylnitrile-Butadiène-Styrène

AUTRE DOCUMENT

Colle : TANGIT ABS collé de la même façon que le PVC-C

Décapant : A.91.42.H2.02 "décapant pour PVC"

OTHER DOCUMENT

Glue: ABS TANGIT adherent of the same way that the PVC-C


Abrasif : A-91-42-H2-02 "remover for PVC"

CARACTERISTIQUES

- Utilisable pour fluide de - 40°C à 60°C
- Pression admissible :
 - 10bars (-40° at 20°)
 - 8.4bars (30°)
 - 6.8bars (40°)
 - 5.1bars (50°)
 - 3.5bars (60°)
- couleur Gris bleu avec un marquage "ABS" moulé sur les accessoires

CHARACTERISTICS

- Usable for fluid to - 40°C at 60°C
- Admissible pressure :
 - 10bars (-40° at 20°)
 - 8.4bars (30°)
 - 6.8bars (40°)
 - 5.1bars (50°)
 - 3.5bars (60°)
- color blue Gray with a marking "ABS" taken a cast of on the accessories



d1	D	l	z	Masse (Kg)	Référence objet
16	Non existant				
20	28	24	8	0.019	SA032046
25	33	29	10	0.029	SA032047
32	41	34	12	0.046	SA032048
40	51	40	14	0.082	SA032049
50	63	41	10	0.121	SA027755
63	78	51	14	0.206	SA027756
75	87	61	17	0.312	SA027757
90	109	72	21	0.521	SA027737
110	131	89	28	0.648	SA027738
160	185	122	36	2.2	SA027739

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

BV : 10131/A0

LR's : 99/20063

DNV : K-1848

FOURNISSEURS / TYPE

SUPPLIER / TYPE

- George Fischer

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

DIN 8063

ETAT DE LIVRAISON et DE

CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Resp.Standardisation :

J. BELLANGER

Le : 01/07/03

Resp.Fonction Technique :

L. PERIO

Le : 01/07/03

Rév. : 2 (N. PAUPIER) ajout des diamètres inf. à 50. et modif. De cotes

Rév. B et C : Modification du logo + copyright