

**ELEMENT STANDARD** 

## **BOUCHONS DE PURGE EN LAITON**

PLUG OF BRASS DRAINING

B.52.48.U2.26

REV C

Page 1 sur 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS** 

- Purge sur échangeur à plaques, ....

MAIN USES

- Draining on heat exchanger with sheet

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

REFERENCE DOCUMENTS

Confection à partir du Standard B.52.48.U2.20

Making with B.52.48.U2.20

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

- Cu-Zn 39 Pb 2

- Cu-Zn 39 Pb 2


**CARACTERISTIQUES** 

**CHARACTERISTICS** 

Filetage Gaz Cylindrique suivant NF E 03 005

Threaded cylindrical gas as per NFE 03 005

Remplace la fiche technique Y.52.316



Type ∅ A	ØB	C	G sur plat	Masse (g)	Référence objet
G ½ B	26.7	10	22	40	SA008771

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur** I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL

**FABRICANT:** 

- Non imposé

LISTE DES FOURNISSEURS **ET REFERENCES AGREES** CAT I SUPPLIER AND REFERENCE LIST CAT

REGISTER

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- NFE 03 005

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND** CONDITIONNING STATUS

Resp. Standardisation: R. GREGOIRE Le: 07/09/05

Resp. Fonction Technique: X. GODARD

Le: 05/09/05

Rév.: 0 (D. BERNARDI) Création du standard suite à l'annulation de la

fiche technique Y 52316

Rév. B: Modification du logo + copyright

Rév. C: (L.ANDRE le 14/12/09) changement de logo et copyright