

	STANDARD ÉLÉMENTAIRE ELEMENT STANDARD	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE			CONSOMMABLE	
		MASQUE ANTI-FUMÉES			O.92.25.R5.01	RÉV :3

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Pour tous travaux de meulage, de broissage avant peinture.

Mise en oeuvre des isolations(soie de verre) Marinite.

Afin de faciliter la réception et le contrôle du matériel reçu au magasin général , le ou les fournisseur(s) fourniront un modèle "étalon"

CARACTÉRISTIQUES :

Protège contre la poussière fine et/ou fibrogène (< 5 µ m)

FFP2S

Marquage suivant NF EN 149

MASQUE ANTI-POUSSIÈRE

dimensions en mm

MODELE	Diamètre	Profondeur	Couleur	Masse Unit. (g)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BILSOM 2201 3 M 8822 (avec soupape d'expiration)	120	60	blanc	15	8M922000

MASQUE ANTI-FUMÉES

PRINCIPALES UTILISATIONS :

Travaux de soudure

CARACTÉRISTIQUES :

Protège contre les fumées de soudure

Soupape expiratoire

Brides réglables

- FFP2S ou FFP2SL

Marquage suivant NF EN 149

MASQUE ANTI-FUMÉES

dimensions en mm

MODELE	Diamètre	Profondeur	Couleur	Masse Unit. (g)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BILSOM 2251 3 M 9920 et 9925	120	60	blanc	15	8M930000

DOCUMENT DE CONTRÔLE - A délivrer par le fournisseur :

Sans

RECEPTION CHANTIER :

En conformité avec le modèle "étalon" remis au magasin général

FOURNISSEURS :

SOFRAF

KERMAREC

3M

NANTEX

NORME DE RÉFÉRENCE :

NF EN 149

RÉFÉRENCE :

ÉTAT DE LIVRAISON :

ÉTAT DE CONDITIONNEMENT :

Boite de 10 masques

COLISAGE:

Caisse carton

Signé par J . HUBERTY
Le : 20 / 02/ 96

Rév.3 : (DGT) Ajouté Masque anti-fumées