

PRINCIPALES UTILISATIONS

Dalotage des soutes à munitions ; Eau grises

MAIN USES

Dalotage of ammunition bunkers, gray water

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

837

POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Military ~~LNG Tanker~~ High speed craft

837

DOCUMENTS DE REFERENCE
REFERENCE DOCUMENTS
MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Corps : Acier noir
Grille et siphon : PVC

MATERIAL / TREATMENT SURFACE

Body: black steel
Grating and water trap : PVC

CARACTERISTIQUES
CHARACTERISTICS

Voir plan en page 2 / See plan on page 2

DN	Diam. Ext. Raccordement	Hauteur DALOT	Poids kg	Référence Objet
25	33,7	70	2,40	SA041020
25	33,7	140	4,20	SA041021
32	42,4	70	2,35	SA041022
32	42,4	140	4,15	SA041023
40	48,3	70	2,30	SA041024
40	48,3	140	4,10	SA041025
50	60,3	70	2,25	SA041026
50	60,3	140	4,05	SA041027
65	76,1	70	2,15	SA041028
65	76,1	140	3,95	SA041029
80	88,9	70	2,10	SA041030
80	88,9	140	3,90	SA041031

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur
/ CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier
- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH APPROVAL
Approbation de type / type approbation
- Sans

FOURNISSEURS / TYPE
SUPPLIER / TYPE

-

NORME DE REFERENCE
REFERENCE NORM

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT
DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS
-

Resp. Standardisation :
R. GREGOIRE

Le : 27 - 11 - 2008

Resp. Fonction Technique :
P. NERI

Le : 10 - 12 - 2008

Rév. A : (L.ANDRE 27/10/08) Création du standard

