

**TÉ ÉGAL À BAGUE ET CÔNE DE 24° EN ACIER**  
**PMS 100 bar**  
**EQUAL TEE WITH RING AND 24° TAPER STEEL**  
**WMP 100 bar**

**B.52.41.A3.11**

REV C

STANDARD ELEMENTAIRE  
ELEMENT STANDARD

Page 1 sur 1

**PRINCIPALES UTILISATIONS**

Circuit d'huile hydraulique

PMS 100 bar

**APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE**

Passagers Militaire Méthanier Rapide

**MAIN USES**

Hydraulic oil system

MWP 100 bar

**POTENTIAL SHIP APPLICABILITY**

Passengers Military LNG Tanker High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE**

Tubes de précision, voir : A.11.12.A1.15

**REFERENCE DOCUMENTS**

Precision tube, see : A.11.12.A1.15

**MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE**

Corps et écrous : Acier étiré ou matricé

Bague : Acier traité

Zingué bichromaté jaune

**MATERIAL / TREATMENT SURFACE**

Body and nuts : drawn / die forged steel

Ring : treated steel


Galvanized bichromated steel

**CARACTERISTIQUES**

Suivant DIN 2353

**CHARACTERISTICS**

According to DIN 2353



Dimension en mm

Série	PN	d1 (tube)	a s / plat	b s / plat	I	I 11	I 2	L	Masse (kg)	REFERENCE OBJET
L	315	8	12	17	28	14	32,5	65	0,09	SA036410
L	315	10	14	19	30	15	34	68	0,11	SA036411
L	315	12	17	22	34	17	36	72	0,14	SA036412
L	315	15	19	27	42	21	40,5	81	0,24	SA036413
L	315	18	24	32	47	23,5	44	88	0,35	SA036414
L	160	22	27	36	55	27,5	49	98	0,48	SA036415
L	160	28	36	41	61	30,5	52	104	0,74	SA036416
L	160	35	41	50	69	34,5	61	122	1,00	SA036501

**DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur**  
**I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier**

- Sans

**FOURNISSEURS / TYPE**  
**SUPPLIER / TYPE**

-

**ETAT DE LIVRAISON et DE**  
**CONDITIONNEMENT**

**DELIVERY AND**  
**CONDITIONNING STATUS**

-

**MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH**  
**APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

- Sans

**NORME DE REFERENCE**

REFERENCE NORM

DIN 2353 Juin 1991

Resp.Standardisation :  
J.BELLANGER

Resp.Fonction Technique :  
C. VATTIER

Rév. 0 : (D.TINCE) Création du standard

Le : 01 - 04 - 2005

Le : 01 - 04 - 2005

Rév. B et C : Modification du logo + copyright