

# TUYAUX SOUPLES POUR L'AIR COMPRIMÉ GLÈNE ET MONTAGES

CONSOMMABLE

O 99-10-E1-03

**MONTAGE 2** 

Rev: 2

1/2

### **DOMAINE D' UTILISATION**

Alimentation machine pneumatique

Pression maxi: 10 bar

## **DEFINITION-MATIERE**

Caoutchouc

Marquage encre blanche "CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE" suivi de NF 47 252 ou ISO 2398 , nom du fabricant et année de fabrication

Marquage visible sur la totalité de chaque montage

Espace maxi d'un mètre entre chaque arrèt et début de marquage

Ajutage et écrou : Acier mi-dur XC 18

Demi-raccord express: Laiton (O.99.12.U2.01)

# Extrémité : 2 Ligatures LIGAREX MONTAGE 1

# CARACTÉRISTIQUES

·	DÉCIONATION	ÉLÉMENT DE MONTAGE				DIMENSIONS	PRODUIT	
	DÉSIGNATION	TUYAU (10 bar)	RAC Extrémité 1	CORD Extrémité 2	ÉTAN- CHÉITÉ	L	Masse uni. gramme	REFERENCE ARTICLE
1	Montage tuyau 10 mm	Air	Ajutage Rep. 6	Demi- raccord	Joint	2 mètres	420	9T300902
1	Montage tuyau 10 mm		Ecrou Rep. 5	express		4 mètres	840	9T300904
2	Montage tuyau 16 mm		Demi- raccord express		caoutchouc	10 mètres	5450	9T301503
2	Montage tuyau 16 mm					20 mètres	10900	9T301504

# TUYAUX EN GLÈNE-

DIMENSIONS	PRODUIT							
Int. nominal mm	Pression de Service Bar	Catégorie	Couleur	Masse (gr/ml)	REFERENCE ARTICLE			
10	10	А	Noir	200	4T520903			
16		В		540	9T301501			

# **DOCUMENT DE CONTROLE**

A délivrer par le fournisseur (A chaque livraison)

<u>Procès-verbaux d'essais et de résistances en conformité à la norme NF T 47 252 ou ISO 2398</u>

(Les CHANTIERS DE l'ATLANTIQUE se réservent le droit d'effectuer des essais pour vérifier la conformité de la fourniture)

Non imposé

**FABRICANT:** 

(Fournisseur)

REFERENCE:

ETAT DE LIVRAISON

NORME DE REFERENCE:

NF T 47 252 ISO 2398 **ETAT DE CONDITIONNEMENT** : Glène de 20 mètres

Giene de 20 metres

COLISAGE:

Signé par J.HUBERTY Le: 17 - 01 - 96 Rev : 2 (DGT) Précisé Ligatures LIGAREX (Origine : Commission Outillage )

NORME DE REFERENCE:

**ETAT DE CONDITIONNEMENT:** 

**COLISAGE:**