

STANDARD ELEMENTAIRE

ELEMENT STANDARD

UNION SIMPLE MÂLE À BAGUE ET À CÔNE DE 24° EN ACIER - PMS 100 bar

SINGLE MALE UNION WITH RING AND 24° TAPER STEEL - WMP 100 bar

B.52.32.A3.11

REV B

Page 1 sur 1

PRINCIPALES UTILISATIONS MAIN USES Circuit d'huile hydraulique Hydraulic oil system

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passagers Militaire Méthanier Rapide Passengers Military LNG Tanker High speed craft

steel

Ring: treated steel

DOCUMENTS DE REFERENCE REFERENCE DOCUMENTS

Precision tube, see: A.11.12.A1.15 Tubes de précision, voir : A.11.12.A1.15

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE MATERIAL / TREATMENT SURFACE Body and nuts: drawn / die forged


Corps et écrous : acier étiré ou matricé

Bague : acier traité

Zingué bichromaté jaune

Galvanized bichromated steel **CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS** According to DIN 2353 Suivant DIN2353

Etanchéité fournie



Dimension en mm

Série	PN	d1 (tube)	d2 Gaz cyl.	a s / plat	b s / plat	E2	G	19	Masse (kg)	REFERENCE OBJET
L	315	8	G 1/4	19	17	25	12	10	0,04	SA036578
L	315	10	G 1/4	19	19	26	12	11	0,05	SA036579
L	315	12	G 3/8	22	22	27	12	12,5	0,06	SA036580
L	315	15	G 1/2	27	27	29	14	14	0,10	SA036581
L	315	18	G 1/2	27	32	31	14	14,5	0,13	SA036582
L	160	22	G 3/4	32	36	33	16	16,5	0,18	SA036583
L	160	28	G 1	41	41	34	18	17,5	0,25	SA036584
L	160	35	G 1 1/4	50	50	39	20	17,5	0,41	SA036585
L*	160	42	G 1 1/2	55	60	42	22	19	0,456	SA038174

^{*}A utiliser uniquement en classe III

DOCUMENT DE CONTROLE - A délivrer par le fournisseur I CONTROL DOCUMENTS - To be delivered by the supplier

- Sans

MATERIEL AVEC APPROBATION / MATERIAL WITH **APPROVAL**

Approbation de type / type approbation

Sans

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM DIN 2353 Juin 1991

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT **DELIVERY AND**

CONDITIONNING STATUS

Pilot Standardisation: R.GREGOIRE Le: 23 / 08 / 2006

Resp.Fonction Technique: C. VATTIER

Le: 23 / 08 / 2006

Rév. 1: (L.ANDRE 27/07/06) Ajouté d1 42mm / G 1 1/2 Rév. B: (CLF) Changement de logo et de copyright