

## CALE DE BOIS POUR FIXATION TUYAUX CALORIFUGES **AVEC GARNITURES INSONORISANTES**

FICH10ZZ22ZZ42

B.31.13.B1.06

REV E

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD** 

WOOD CHOCK FOR INSULATED PIPES FIXING WITH SOUNDPROOF LININGS

PRINCIPALES UTILISATIONS

Eau réfrigérée conditionnement d'air (VFE) dans zones à risque de bruit .

MAIN USES

Air conditionning chilled water (VFE)

In areas at risk of noise.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE POTENTIAL SHIP APPLICABILITY Passagers Militaire Méthanier Rapide

Passengers Military Methanier High speed craft

**DOCUMENTS DE REFERENCE** 

-Collier acier : B.22.11.A1.28 -Bande néoprène épaisseur :1mm

A.46.11.E2.01

REFERENCE DOCUMENTS

-Steel clamp collar: B.22.11A1.28 -Neoprene sheet thickness : 1 mm

A.46.11.E2.01

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Contre-plaqué pour extérieur Suivant NFB 54161 / Ignifugé par une couche de

peinture intumescente.


MATERIAL / TREATMENT SURFACE Plywood for ouddoor uses As per

NFB 54161 / Fire resistant painted.

**CARACTERISTIQUES** 

**CHARACTERISTICS** 

NOTA : Le perçage de la cale est effectué après usinage de celle-ci The drilling of wood chock will make after this one manufacturing



Tube				,	CALE							
Acier		Cuivre	Plastique	Rep. collier	Rep	Α	В	C1	C2	D	Masse	Rèférence objet
DN	Ø	Ø	Ø	collei	cale	Α	Ь	CI	C2	U	Kg	Reference objet
200	219.1	-	-	C16	C200	70	302	151	151	223	2,10	SA040771
200		-	225	C28	C225	70	330	165	165	229	2,30	5000001838
250	273	-	-	C17	C250	70	376	188	188	277	3,30	SA040772
250		-	280	C29	C280	70	384	192	192	284	3.50	5000001839
300		1	315	C30	C315	70	430	215	215	319	4,00	5000001860
300	323.9	ı	-	C18	C300	70	438	219	219	328	4,30	SA040773
350	355.6	ı	-	C19	C350	70	510	255	255	359	6,40	SA040774
400	406.4	ı	-	C19	C400	70	510	255	255	410	4,90	SA040775
450	457	-	-	C20	C450	70	600	300	300	461	5,55	SA040776
500	508	-	-	C21	C500	70	610	305	305	512	6,20	SA040777
600	609.6	•	-	C22	C600	70	712	356	356	614	7,44	SA040778
700	711			C23	C700	70	851	426	426	715	8.68	5000000283

**DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER** PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER

- sans

Le: 18/03/14

**MATERIEL AVEC APPROBATION** MATERIAL WITH APPROVAL

**FOURNISSEURS / TYPE** SUPPLIER / TYPE

- Indifférent

NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM

NFB 54161

**ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT** 

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

- sans Coord, Standardisation:

**R.GREGOIRE** 

Resp.Fonction Technique: **B.ABGUILLERM** 

Le:18/03/14

Rev : E (JP PENHOAT) mise à jour des valeurs des tuyaux plastiques

dans tableau.

COPYRIGHT OF STX FRANCE S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

NO PART THEREOF MAY BE DISCLOSED, COPIED, DUPLICATED OR IN ANY OTHER WAY MADE USE OF, EXCEPT WITH THE PRIOR APPROVAL OF STX FRANCE S.A