

<div>stxEurope</div> <div>STANDARD ELEMENTAIRE ELEMENT STANDARD</div>		<div>GRILLE PROVISOIRE EN ALUMINIUM POUR DALOT ALUMINIUM TEMPORARY ALUMINIUM GRID FOR ALUMINIUM SCUPPER</div>		<div>B.55.12.A5.08</div>	<div>REV B</div>								
				<div>1/2</div>									
<div>PRINCIPALES UTILISATIONS</div> <div>Grille provisoire pour dalots aluminium</div>		<div>MAIN USES</div> <div>Temporary grid for aluminium scupper</div>											
<div>APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE</div> <div>Passagers Militaire Méthanier Rapide (yacht)</div>		<div>POTENTIAL SHIP APPLICABILITY</div> <div>Passengers Military LNG Tanker High speed craft (yacht)</div>											
<div>DOCUMENTS DE REFERENCE</div> <div>Standards « dalots aluminium » : - B.55.12.L1.02 - B.55.12.L1.03</div>		<div>REFERENCE DOCUMENTS</div> <div>Standards « aluminium scupper » : - B.55.12.L1.02 - B.55.12.L1.03</div>											
<div>MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE</div> <div>Grille et tube : aluminium réf. 6005A « ALMET » suivant NF EN 573</div>		<div>MATERIAL / TREATMENT SURFACE</div> <div>Grid and pipe : aluminium réf. 6005A « ALMET » according to NF EN 573</div>											
<div>CARACTERISTIQUES</div> <div>Repère 1 : grille en tôle perforée aluminium Ø127.7mm épaisseur 3mm. Repère 2 : tube aluminium Ø80 épaisseur 2mm soudé sur la grille.</div>		<div>CHARACTERISTICS</div> <div>Mark 1 : punched iron aluminium grid Ø127.7mm Thickness 3mm Mark 2 : aluminium pipe ØM80 thickness 2mm welded on the grid</div>											
<table><tr><td>Diamètre (mm)</td><td>Epaisseur (mm)</td><td>Masse (kg)</td><td>Référence objet</td></tr><tr><td>127.7</td><td>3</td><td>1.5</td><td>SA033219</td></tr></table>						Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Masse (kg)	Référence objet	127.7	3	1.5	SA033219
Diamètre (mm)	Epaisseur (mm)	Masse (kg)	Référence objet										
127.7	3	1.5	SA033219										
<div>DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE SUPPLIER sans MATERIEL AVEC APPROBATION MATERIAL WITH APPROVAL Sans</div>		<div>FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE - indifférent  NORME DE REFERENCE REFERENCE NORM NF EN 573</div>		<div>ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS A livrer avec le dalot aluminium To deliver with aluminium scupper. - B.55.12.L1.02 - B.55.12.L1.03</div>									
<div>Resp.Standardisation : J. BELLANGER Le : 20/10/03</div>		<div>Resp.Fonction Technique : D.GOALABRE Le : 20/10/03</div>		<div>Rév : 0 (G.DAVID) création du document  Rév. B : Modification du logo + copyright</div>									

