

<b>PRINCIPALES UTILISATIONS</b> Joint pour l'étanchéité du bouchon B5144R504	<b>MAIN USES</b> Seal for sealing the plug B5144R504
<b>DOCUMENTS DE REFERENCE</b> -	<b>REFERENCE DOCUMENTS</b> -
<b>FOURNISSEUR FABRICANT</b> -	<b>SUPPLIER MANUFACTURER</b> -
<b>ETAT DE LIVRAISON</b> Joints de même DN, empilés et liés par une bande adhésive Caisse cartonnée	<b>DELIVERY STATUS</b> Joints of same ND stacked and binded with sticker band Cardboard box
<b>DOCUMENTS DE CONTROLE</b> -	<b>CONTROL DOCUMENTS</b> -
<b>MATERIEL AVEC APPROBATION</b> Sans	<b>MATERIAL WITH APPROVAL</b> Without
<b>MATIERE TRAITEMENT DE SURFACE</b> EPDM	<b>MATERIAL SURFACE TREATMENT</b> EPDM
<b>CARACTERISTIQUES</b> Joint pour assurer l'étanchéité dans le fond du bouchon PVC B5144R504 / OBPNR500PA03500	<b>CHARACTERISTICS</b> Seal to ensure tightness in the bottom of the PVC cap B5144R504 / OBPNR500PA03500

Référence Objet	DN1 (mm)	Weight (kg)	Outside Diameter of Gasket (OD) (mm)	Thickness of Gasket (THGA) (mm)
5000005409	15	.001	19	6
5000005510	20	.003	23	6
5000005511	25	.005	29	6
5000005512	32	.01	38	6
5000005513	40	.02	44	6
5000005514	65	.04	72	6