

RONDELLE FREIN DROIT A AILERONS ZINGUEE

B.13.10.A1.01

REV B

STANDARD ELEMENTAIRE **ELEMENT STANDARD**

TAB WASHER WITH LONG TAB ZINC PLATED

1/1

CONSOMMABLE

PRINCIPALES UTILISATIONS

Freinage du système de fixation des brides pleine sur Installation provisoire.

APPLICABILITE POTENTIELLE NAVIRE

Passagers Militaire Méthanier Rapide

DOCUMENTS DE REFERENCE

Standard installation provisoire: B.51.61.A1.28

MATIERE / TRAITEMENT DE SURFACE

Acier zingué suivant NF A 36-401

CARACTERISTIQUES

MAIN USES

Bracking of blind flange's fixing system on temporary system.


POTENTIAL SHIP APPLICABILITY

Passengers | Military | LNG Tanker | High speed craft

REFERENCE DOCUMENTS Temporary system: B.51.61.A1.28

MATERIAL / TREATMENT SURFACE Zinc plated steel according to NF A 36-401

CHARACTERISTICS



е	c1	f	Masse (g)	REFERENCE OBJET
8	13	5	2.00	154 200 08
10	16	6	2.30	154 200 10
12	16	7	2.40	154 200 12
13	18	8	2.50	154 200 13
18	23	9	2.80	154 200 18
21	25	12	3.00	154 200 21
23	28	13	3.10	154 200 23
27	32	15	3.30	154 200 27
29	36	16	3.50	154 200 29
32	40	18	3.80	154 200 32
34	45	20	4.00	154 200 34
37	48	22	4.10	154 200 37
42	55	24	4.20	154 200 42
46	60	26	4.50	154 200 46
49	66	29	4.70	154 200 49
53	72	31	4.90	154 200 53
56	78	32	5.00	154 200 56
61	84	35	5.30	154 200 61

DOCUMENT DE CONTROLE A DELIVRER PAR LE FOURNISSEUR

CONTROL DOCUMENTS TO BE DELIVERED BY THE **SUPPLIER**

sans

MATERIEL AVEC APPROBATION

MATERIAL WITH APPROVAL

Resp.Standardisation:

Le: 02-12-2003

J. BELLANGER

Resp.Fonction Technique: J. BELLANGER

Le: 02-12-2003

FOURNISSEURS / TYPE SUPPLIER / TYPE

NORME DE REFERENCE

REFERENCE NORM

- Indifférent

NF E 27614 NF A 36-401

ETAT DE LIVRAISON et DE CONDITIONNEMENT

DELIVERY AND CONDITIONNING STATUS

Boite de 100 pièces 100 pieces box

Rév: 0 (DAVID G.) Création du standard

Rév. B: Modification du logo + copyright